Agitateurs magnétiques chauffants multipostes Multi-HS 6/15 Velp

Les plus complets des agitateurs multipostes chauffants.

- Surface froide même lors d'utilisations longues
- Technologie SpeedServo pour une meilleure homogénéité de vitesse lors de changementde viscosité
- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Fonction de verrouillage des paramètres
- Sens d'agitation programmable pour une meilleure agitation
- Minuteur de 5 s à 99:59 min

Modèle	Multi-HS 6	Multi-HS 15
Interface	Digitale	
Nombre de postes	6	15
Capacité d'agitation / poste (l)	0,4	0,25
Vitesse (rpm)	100 - 1000	
Température de chauffe	Ambiant à +120 °C	
Distance entre les postes (mm)	100	74
Matériaux plateau	Aluminium à revêtement céramique	
Dimensions (l x p x h) (mm)	240 x 550 x 65	
Poids (kg)	4,8	
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR	
Réf.	399116	399117
€	NC -	NC -



Agitateurs magnétiques multipostes chauffants RT IKA

- Entraînement du barreau magnétique par bobine sans usure
- Mode de fonctionnement 'éco' réduisant la chauffe de la surface
- Sens d'agitation programmable pour une meilleure agitation

Modèle	RT 5	RT 10	RT 15
Interface	Digital		
Nombre de postes	5	10	15
Capacité d'agitation / poste (l)	0,4		
Vitesse (rpm)	0 - 1200		
Température de chauffe (°C)	Ambiant à +120		
Distance entre postes (mm)	90		
Matériaux plateau	Acier inox		
Dimensions (l x p x h) (mm)	120 x 570 x 60	190 x 570 x 60	280 x 570 x 60
Poids (kg)	3	5	7
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR		
Réf.	250332	250333	250334
€	NC -	NC -	NC -



Agitateurs magnétiques chauffants multipostes 2mag

- Zéro maintenance : entraînement du barreau magnétique par induction
- Livrés avec module de contrôle HeatMIXControl

Modèle	HOTPLATE 6	HOTPLATE 15
Interface	Digitale	
Nombre de postes	6	15
Capacité d'agitation / poste (l)	1,5	1
Vitesse (rpm)	100 - 2000	
Température de chauffe	+40 à +200 °C	
Port sonde Pt100	Oui	
Distance entre les postes (mm)	130	65
Matériaux plateau	Alliage d'aluminium à revêtement PTFE	
Dim. plateau/contrôleur (l x p x h) (mm)	250 x 430 x 75 / 225 x 171 x 48	
Poids plateau/contrôleur (kg)	15 / 2,2	
Conditions d'utilisation	0 à +40 °C / 80% HR	
Réf.	699000	699002
€	NC -	NC -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com