Congélateurs armoires -30 °C PHCBI

Dutscher.com



MDF-MU539HL-PE

Modèles MDF-MU539HL-PE et MDF-MU339HL-PE :
- Faible encombrement (MDF-MU339HL-PE)
- Réfrigérants verts
- Compresseur « inverter » = à puissance variable, très basse consommation
- CE classe médicale IIa (CE0123)
- Retour rapide à la consigne
- Grande stabilité/Homogénéité

Modèle MDF-U731M-PE :
- Isolation haute performance
- Grand volume
- Stockage précis et uniforme
- Excellente sécurité des échantillons

Tous les modèles :
- Conteneurs de stockage disponibles en option (nous consulter)
- Equipés d'une serrure
- Passage de câble de série à chaque compartiment
- Garantie de 36 mois

Modèle	MDF-MU339HL-PE	MDF-MU539HL-PE	MDF-U731M-PE
Dim. ext. l x p x h (mm)	616 x 770 x 1802	793 x 770 x 1802	770 x 830 x 1955
Volume (l)	369	504	690
Température	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Ecran	LED	LED	-
Isolation	PUF	PUF	PUF
Porte	1	2	1
Compartiments	1	2	1
Niveau sonore	42	-	42
Poids	122	144	152
Alimentation	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ
Réf.	299553	299536	099288B
€	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
299615	Set de 2 tiroirs plastique pour MDF-MDF-MU339HL (3 sets maximum)	NC -
099999	Set de 2 tiroirs plastique pour MDF-U539HL-PE (6 sets maximum)	NC -
099289	Set de 2 tiroir plastique pour MDF-U730M x 2	NC -

Congélateurs armoires -40 °C PHCBI - série MDF



Modèle MDF-MU549DH-PE:
- CE classe médicale IIa (CE0123)
- Grand volume
- Réfrigérants verts
- Compresseur « inverter » = à puissance variable, très basse consommation
- 2 compartiments à régulations indépendantes : possibilité de dégivrer un compartiment sans affecter la température du second
- Isolation haute performance

Modèle MDF-U443-PE :
- Certifie MDD + CE classe médicale IIa (CE0123)
- Technologie de circulation d'air forcée pour une performance optimale

Tous les modèles :
- Grande stabilité/Homogénéité
- Conteneurs de stockage disponibles : en option
- Equipé d'une serrure
- Passage de câble de série à chaque compartiment
- Garantie de 36 mois

Modèle	MDF-MU549DH-PE	MDF-U443-PE
Température (°C)	-40	-40
Capacité (litres)	479	426
Dim. externes L x p x h (mm)	800 x 772 x 1802	793 x 770 x 1 802
Dim. internes L x p x h (mm)	649 x 614 x 600 (2 compartiments)	640 x 615 x 1090
Plage de t° (+35 °C d'amb.)	De -25 °C à -40 °C à +/-1 °C	De -15 °C à -40 °C
Poids (kg)	165	210
Cuve	Acier peint	Acier inoxydable
Passage de câble	30 mm à l'arrière	Deux de 40 mm à gauche
Nombre de porte	2	1
Nombre de compresseur	1	2
Equipement intérieur	Conteneurs de stockage	5 étagères réglable
Alimentation électrique	230 Volt - 50 Hz monophasé	230 Volt - 50 Hz monophasé
Réf.	099022C	099036
€	NC -	NC -

* Il est possible de stocker directement les boîtes cryogéniques (280 boîtes maximum).

Accessoires

Réf.	Désignation	€
299635	Etagère supplémentaire pour MDF-U443-PE (nécessite 4*support)	NC -
099172	Support pour étagère	NC -
099999	Set de 2 tiroirs plastique pour MDF-U539HL-PE (6 sets au max.)	NC -