Eprouvettes graduées forme basse en polypropylène



- En polypropylène de haute clareté
- Forme basse
- Base ronde avec drain
- Graduations moulées avec impression bleue

Réf.	Vol. (ml)	Haut. (mm)	Tolérance (± ml)	Unités/ carton	€/ carton
232718	100	163	2	5	**NC -**
232719	250	192	5	1	**NC -**
232720	500	218	10	1	**NC -**
232721	1000	285	20	1	**NC -**

Eprouvettes économiques polypropylène



- En polypropylène, autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes
- Réalisées selon les normes ISO 6706-1981 et BS 5404 (2ème partie 1977) en polypropylène spéciale, très transparentes
- Supportent une température de 100 °C pendant l'utilisation continue
- Graduations permanentes au relief
- Excellente résistance chimique

Réf.	Vol. (ml)	Graduation (ml)	Divisions (ml)	Précision (ml)	ø x h (mm)	Unités/ carton	€/ carton
046608	10	2	0,2	+/- 0,2	13,5 x 140	1	**NC -**
046609	25	5	0,5	+/- 0,5	18 x 195	1	**NC -**
046610	50	10	1	+/- 1,0	25,5 x 199	1	**NC -**
046611	100	10	1	+/- 1,0	30,5 x 249	1	**NC -**
046612	250	20	2	+/- 2,0	41,5 x 315	1	**NC -**
046613	500	50	5	+/- 5,0	55 x 361	1	**NC -**
046614	1000	100	10	+/- 10,0	66 x 439	1	**NC -**
391341	2000	200	20	+/- 20,0	84 x 531	6	**NC -**

Eprouvettes graduées en polypropylène translucide



- En polypropylène translucide
- Sérigraphiées
- Graduées
- Avec bec verseur

		Graduations moulées			Graduations sérigraphiées		
Vol. (ml)	Ø x h (mm)	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
10	14 x 140	**001964**	10	**NC -**	**090208**	1	**NC -**
25	20 x 170	**090209**	1	**NC -**	**002042**	1	**NC -**
50	26 x 200	**7CP0050P**	10	**NC -**	**090202**	1	**NC -**
100	31 x 250	**7CP0100P**	5	**NC -**	**090203**	1	**NC -**
250	42 x 315	**7CP0250P**	1	**NC -**	**090204**	1	**NC -**
500	55 x 360	**7CP0500P**	1	**NC -**	**090205**	1	**NC -**
1000	66 x 440	**7CP1000P**	1	**NC -**	**090206**	1	**NC -**
2000	83 x 535	**090207**	1	**NC -**	**002043**	1	**NC -**

Eprouvettes graduées PMP classe A



- Forme haute
- Classe A conforme à la norme DIN 12681 et ISO 6706
- Transparentes, graduation dans la masse, imprimées en bleu
- A pied hexagonal
- Précision contrôlée par pièce et marquée d'un "H", calibrée pour contenir « In »
- Avec un certificat de lot
- Autoclavage jusqu'à 121 °C
- Afin de ménager la graduation, nettoyer jusqu'à 60 °C maximum

Réf.	Capacité (ml)	Tolérance (± ml)	Graduation (ml)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Unités/ carton	€/ carton
068766	25	0,2	0,5	169	21	2	**NC -**
068767	50	0,2	1	199	26	2	**NC -**
068768	100	0,4	1	260	34	2	**NC -**
068769	250	0,4	2	315	47	2	**NC -**
068770	500	1,4	5	350	61	2	**NC -**
068771	1000	2,5	10	415	76	1	**NC -**
068772	2000	5	20	482	97	1	**NC -**