Fioles jaugées classe A en verre Pyrex UKAS





- En verre borosilicaté Pyrex clair ou ambré pour solutions photosensibles
- Conformes ISO /IEC 17025, ISO 1042, DIN12664
- Calibrées conformément aux tolérances admises par l'USP
- Livrées avec certificat UKAS
- Numéro de série et date de fabrication gravés sur chaque fiole
- Inscriptions en émail blanc
- Bouchon en polyéthylène

Capacité (ml)	Tolérance +/- (ml)	H. approx (mm)	Rodage (CN)	Coloris clair	€/ carton	Coloris Ambré	€/ carton
5	0,02	70	10/19	**233142**	**NC -**	**233153**	**NC -**
10	0,02	90	10/19	**233143**	**NC -**	**233154**	**NC -**
20	0,03	110	10/19	**233144**	**NC -**	-	-
25	0,03	110	10/19	**233145**	**NC -**	**233155**	**NC -**
50	0,05	140	12/21	**233146**	**NC -**	**233156**	**NC -**
100	0,08	170	14/23	**233147**	**NC -**	**233157**	**NC -**
200	0,1	210	14/23	**233148**	**NC -**	**233158**	**NC -**
250	0,12	220	14/23	**233149**	**NC -**	**233159**	**NC -**
500	0,2	260	19/26	**233150**	**NC -**	**233160**	**NC -**
1000	0,3	300	24/29	**233151**	**NC -**	**233161**	**NC -**
2000	0,5	370	29/32	**233152**	**NC -**	**233162**	**NC -**

Fioles jaugées classe A Clearline





- En verre borosilicaté de classe A
- Avec un bouchon en polyéthylène
- Verre claire avec écriture bleu ou verre ambrée avec écriture blanche

Capacity (ml)	N/S	Tolerance (+/-ml)	Pack of	Verre clair	€/ carton	Verre Ambré	€/ carton
5	10/19	0,04	1	**258624**	**NC -**	-	**NC -**
10	10/19	0,04	2	**258620**	**NC -**	**258601**	**NC -**
20	10/19	0,04	2	**258622**	**NC -**	-	**NC -**
25	10/19	0,04	2	**258623**	**NC -**	-	**NC -**
50	14/23	0,10	2	**258636**	**NC -**	**258614**	**NC -**
100	14/23	0,10	2	**258631**	**NC -**	**258609**	**NC -**
200	14/23	0,15	2	**258633**	**NC -**	-	**NC -**
250	14/23	0,15	2	**258634**	**NC -**	-	**NC -**
500	19/26	0,25	2	**258637**	**NC -**	-	**NC -**
1000	24/29	0,40	2	**258638**	**NC -**	-	**NC -**
2000	29/32	0,60	1	**258639**	**NC -**	-	**NC -**