Polluants gaz et vapeurs

Type	Facteur de protection	Catégorie de polluants	Exemples
A1	50 x VLEP ou 1000 ppm	Gaz et vapeurs organiques de point d'ébullition >65 °C	Solvants de peintures, adhésifs, pesticides...
A2	50 x VLEP ou 5000 ppm	Gaz et vapeurs organiques de point d'ébullition >65 °C ; idem A1 mais avec concentrations plus élevées	Solvants de peintures, adhésifs, pesticides...
ABE1	50 x VLEP ou 1000 ppm	Gaz et vapeurs organiques de point d'ébullition >65 °C (A1) + gaz et vapeurs inorganiques (B1) + gaz acides (E1)	B1 : chlore, brome, hydrogène sulfuré, chlorure de cyanogène ; E1 : acide nitrique, dioxyde de soufre, acide chlorhydrique
ABEK1	50 x VLEP ou 1000 ppm	Filtre combiné A1, B1, E1, K1 (Ammoniac et dérivés)	

Polluants particules

Type	Caractéristiques	Niveau de protection	Spécificités
P1 R* D**	4 x VLEP	Poussières, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile ; aérosols	Poussières non toxiques, cellulose, charbon, chaux, pollen, sucre
P2 R D	12 x VLEP	Poussières fines et toxiques, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile, aérosols, agents biologiques de groupe 2	Idem FFP1 mais en concentrations plus élevées ; poussières toxiques, oxyde d'aluminium, bauxite, borax, poussière de brique, ciment, gypse, oxyde de calcium, poussière de béton, granit, poussières et fumées de plomb, moisissure, poussières de bois tendre, fumée d'oxyde de zinc
P3 R D	48 x VLEP	Poussières dangereuses et cancérogènes, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile, aérosols ; agents biologiques de Groupes 2 et 3 ; substances CMR	Idem FFP2 mais en concentrations plus élevées ; substances cancérogènes, fibres céramiques, poussières de frein, chromates, chromium, cobalt, nickel, poussières de bois durs, micro-organismes, aérosols radioactifs et biochimiques actifs, enzymes, virus
ABEK1	50 x VLEP ou 1000 ppm	Filtre combiné A1, B1, E1, K1 (Ammoniac et dérivés)	

* R : réutilisable ** D : testé pour la colmatation à la poussière de Dolomie - source : Moldex

Demi-masques à filtre intégré 3M - série 4000+

- Demi-masques réutilisables, sans entretien
- Conception légère et équilibrée
- Construction monopièce avec filtres intégrés
- Mise en place facile et sécurisée : harnais réglable, brides faciles à serrer
- Larges et doubles soupapes d'inhalation
- Design profilé permettant le port d'autres équipements de protection

Réf.	Classe	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
955495	FFA1P2 RD	Masque 4251+ - vapeurs organiques* et particules	1	**NC -**
955496	FFA2P3 RD	Masque 4255+ - vapeurs organiques* et particules	1	**NC -**
955497	FFABE1P3 RD	Masque 4277+ - vapeurs organiques*/ inorganiques, gaz acides, particules	1	**NC -**
955498	FFABEK1P3 RD	Masque 4279+ - vapeurs organiques*/ inorganiques, gaz acides, ammoniac, particules	1	**NC -**
955499	-	Protège-filtre pour masques série 4000+	10	**NC -**

* Vapeurs organiques de point d'ébullition supérieur à 65 °C.



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W