Combinés de laboratoire qualifiables 5 °C ± 3 °C et -20 °C ± 5 °C

Combinés de laboratoire

NEW



671938

- Modèles qualifiables
- Température : +3 °C jusqu'à +16 °C / -9 °C jusqu'à -30 °C
- Refroidissement dynamique
- Réfrigérateur : dégivrage automatique
- Congélateur : dégivrage manuel
- Cuve en PS thermoformé
- Fluide propre R-600a
- Alarme ouverture de porte
- Alarme température haute et basse avec seuils réglables
- Contact libre de potentiel (NO/NF)
- Port d'accès pour sonde de température 1 x Ø 10 mm
- Alimentation 230 V - 50 Hz

Equipement standard :

+ Porte avec serrure ;
+ Livrés avec tablette en verre et tiroirs.

Modèle	SCFVH 4032	SCFVH 4002
Volume (brut/net) (l)	284 / 206	272 / 206
Volume congélateur (brut/net) (l)	112 / 58	112 / 58
Porte	1 porte vitrée : réfrigérateur 1 porte pleine : congélateur	2 portes pleines
Température qualifiable/ Température congélateur	5 °C ± 3 °C / -20 ± 5 °C	5 °C ± 3 °C / -20 ± 5 °C
Température réglable / Température congélateur réglable	+3 °C jusqu'à +16 °C / -9 °C jusqu'à -30 °C	+3 °C jusqu'à +16 °C / -9 °C jusqu'à -30 °C
Consommation (kWh/24 h)	1,257	0,757
Niveau sonore (dB)	48	48
Equipement		
Tablette verre	4	4
Tiroirs congélateur	3	3
Dimensions		
Dimensions ext. l x p x h (mm)	597 x 654 x 2044	597 x 654 x 2044
Poids (brut/net) (kg)	103 / 97	90 / 83
Réf.	**671937**	**671938**
€	**NC -**	**NC -**

Option - Préparation pour le suivi métrologie*

Réf.	Désignation	€
671913	Passage de cuve latérale Ø 38 mm pour sondes	**NC -**

* Cette option permet de mettre en place un port d'accès de Ø 38 mm prévu pour le passage des sondes de mesure de la température dans le cadre des qualifications des appareils par exemple.

Combiné laboratoire ATEX

NEW



671953

- Modèle qualifiable
- Cuve sécurisée
- Température : +3 °C jusqu'à +16 °C / -9 °C jusqu'à -30 °C
- Refroidissement dynamique
- Réfrigérateur : dégivrage automatique
- Congélateur : dégivrage manuel
- Cuve en PS thermoformé
- Fluide propre R-600a
- Alarme ouverture de porte
- Alarme température haute et basse avec seuils réglables
- Contact libre de potentiel (NO/NF)
- Port d'accès pour sonde de température 1 x Ø 10 mm
- Alimentation 230 V - 50 Hz

Equipement standard :

+ Porte avec serrure ;
+ livré avec tablette en verre et tiroirs.

Modèle	SCFFG 4002
Volume (brut/net) (l)	267 / 199
Volume congélateur (brut/net) (l)	110 / 62
Porte	2 portes pleines
Température qualifiable/ Température congélateur	5 °C ± 3 °C / -20 ± 5 °C
Température réglable / Température congélateur réglable	+3 °C jusqu'à +16 °C / -9 °C jusqu'à -30 °C
Consommation (kWh/24 h)	1,067
Niveau sonore (dB)	52
Equipement	
Tablette verre	4 tablettes verre 440 x 409
Tiroirs congélateur	3
Dimensions	
Dimensions ext. l x p x h (mm)	597 x 654 x 2044
Dimension réfrigérateur l x p x h (mm) Dimension congélateur l x p x h (mm)	440 x 441 x 1105 433 x 433 x 597
Poids (brut/net) (kg)	83 / 89
Réf.	**671953**
€	**NC -**

Option - Préparation pour le suivi métrologie*

Réf.	Désignation	€
671913	Passage de cuve latérale Ø 38 mm pour sondes	**NC -**

* Cette option permet de mettre en place un port d'accès de Ø 38 mm prévu pour le passage des sondes de mesure de la température dans le cadre des qualifications des appareils par exemple.