Congélateurs de laboratoire MediLine avec cuves antidéflagrantes -25 °C ± 5 °C

- Cuve sécurisée
- Température qualifiable : -25 °C ± 5 °C
- Température : –9 °C jusqu'à –30 °C
- Refroidissement statique
- Température ± 5 °C d'écart par rapport à la valeur de consigne
- Dégivrage manuel
- Cuve en PS thermoformé
- Fluide propre R-600a
- Alarme ouverture de porte
- Alarme température haute et basse avec seuils réglables
- Contact libre de potentiel (NO/NF)
- Alimentation 230 V - 50 Hz

Equipement standard :

+ Porte avec serrure ;
+ Livrés avec tiroirs.

Modèle	SFFFG 4001	SFFFG 5501
Volume (brut/net) (l)	316/242	499/394
Porte	Pleine	Pleine
Température qualifiable	-25 °C ± 5 °C	-25 °C ± 5 °C
Température réglable	-9 °C jusqu'à -30 °C	-9 °C jusqu'à -30 °C
Consommation (kWh/24 h)	1,1	-
Niveau sonore (dB)	49	49
Equipement		
Types	Tablettes ou tiroirs	Tablettes ou tiroirs
Dimensions		
Dimensions ext. l x p x h (mm)	597 x 654 x 1884	747 x 769 x 1684
Dimension cuve l x p x h (mm)	403 x 402 x 1588	588 x 517 x 1388
Poids (brut/net) (kg)	82 / 76	100 / 95
Réf. avec tiroirs	**671946**	**671945**
€	**NC -**	**NC -**



671946



671945

Option - Préparation pour le suivi métrologie*

Réf.	Désignation	€
671913	Passage de cuve latérale Ø 38 mm pour sondes	**NC -**

* Cette option permet de mettre en place un port d'accès de Ø 38 mm prévu pour le passage des sondes de mesure de la température dans le cadre des qualifications des appareils par exemple.

Congélateurs de laboratoire avec cuve antidéflagrante -25 °C ± 5 °C

- Cuves securisée ATEX
- Température qualifiable : -25 °C ± 5 °C
- Température : –9 °C jusqu'à –30 °C
- Froid statique
- Dégivrage manuel
- Fluide R600
- Alarme ouverture de porte
- Alarme de température haute et basse avec seuils réglables
- Contact libre de potentiel (ON/OFF)
- Alimentation 230 V - 50 Hz

Equipement standard :

+ Porte avec serrure ;
+ 3 bacs.

Modèle	SFTFG 1501
Volume (brut/net) (l)	101/71
Porte	Pleine
Température qualifiable	-25 °C ± 5 °C
Température réglable	-9 °C jusqu'à -30 °C
Consommation (kWh/24 h)	0,926
Niveau sonore (dB)	40
Equipement	
Tiroirs	3 tiroirs
Dimensions	
Dimensions ext. l x p x h (mm)	597 x 605 x 819
Dimension l x p x h (mm)	380 x 410 x 610
Poids (brut/net) (kg)	41/39
Réf.	**672172**
€	**NC -**

NEW



Option - Préparation pour le suivi métrologie*

Réf.	Désignation	€
671913	Passage de cuve latérale Ø 38 mm pour sondes	**NC -**

* Cette option permet de mettre en place un port d'accès de Ø 38 mm prévu pour le passage des sondes de mesure de la température dans le cadre des qualifications des appareils par exemple.

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W