Congélateur armoire -40 °C PHCBI - MDF-U443



MDF-U443

- Capacité 426 litres
- Une porte avec fermeture à clé et double loquet de verrouillage
- Alarmes visuelles et sonores de coupure d'alimentation et de température haute
- Contact sec pour relais d'alarme externe
- Passage de câble pour contrôle externe de température
- Livrés en standard 5 étagères amovibles
- Accessoire : enregistreur à bande ou à disque : nous consulter

Température (°C)	-40
Capacité (litres)	426
Dimensions externes l x p x h (mm)	793 x 770 x 1802
Dimensions internes l x p x h (mm)	640 x 615 x 1090
Plage de t° (+35 °C d'ambiance)	De -15 °C à -40 °C
Poids (kg)	210
Cuve	Acier inoxydable
Passage de câble	Deux de 40 mm à gauche
Nombre de porte	1
Nombre de compresseur	2
Réfrigérant	R134A / R404A
Equipement intérieur	5 étagères réglable
Alimentation électrique	230 Volt - 50 Hz monophasé
Réf.	**099036**
€	**NC -**

* Il est possible de stocker directement les boîtes cryogéniques (280 boîtes maximum).

Congélateurs professionnels cuves sécurisées

Congélateurs cuves sécurisées ventilées



- Température : -5 °C à -30 °C (-25 °C modèle LABEX-96)
- Régulateur verrouillable à affichage digital
- Cuve intérieure en plastique blanc très résistant
- Extérieur en acier peint
- Aménagement intérieur : clayettes acier plastifié
- Porte avec fermeture à clé
- Alimentation : 220 - 240, 50 Hz

Modèle	FROSTER-LABEX-730
Volume (l)	700
Température	-5 °C à -30 °C
Alarme visuelle et sonore de temp.	Oui
Refroidissement	Ventilé
Dégivrage	Automatique
Consommation kwh/24h	5,7
Nombre de clayettes livrées	5
Charge maximale par clayette (kg)	40
Dimensions appareil (l x p x h) mm	770 x 980 x 1930
Dimensions cuve (l x p x h) mm	620 x 770 x 1400
Poids (kg)	165
Réf.	**149906**
€	**NC -**