Congélateurs TRUST -86 °C FROILABO

Froilabo
Precision for life

- 3 volumes différents : 340 l, 515 l et 690 l avec des capacités respectives de 24 000, 36 000 et 48 000 tubes de 2 ml
- Construction robuste et nettoyage facilité grâce à un intérieur tout inox
- Isolation optimale avec les panneaux sous vide
- Soupape de décompression pour une ré-ouverture de la porte facile, et joint de porte plat et chauffé pour minimiser la formation de givre
- Les filtres, portillons internes et étagères sont amovibles pour un nettoyage aisé
- Interface intuitive et épurée : les informations de bon fonctionnement sont visibles en permanence
- Fluides frigorigènes naturels R290 / R170
- Garantie : 2 ans, 5 ans sur le ventilateur, les compresseurs et le condenseur, 10 ans sur l'isolation VIP



Modèle	TRUST 515	TRUST 690
Capacité (litres)	515	690
Capacité	36000	48000
l x p x h (mm) ext.	1640 x 970 x 875	1436 x 752 x 630
l x p x h (mm) int.	1076 x 752 x 630	-
Compartiments int.	3	4
Poids (kg)	267	330
Alimentation électrique	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Réference	**069717**	**069718**
€	**NC -**	**NC -**

Congélateurs Eppendorf CryoCube F570

eppendorf

Les congélateurs CryoCube F57 offrent un agencement à 5 compartiments et 5 portes intérieures isolées pour un accès facile aux échantillons et une conservation sûre des échantillons à -80 °C.

- Un volume de 570 l pour une capacité allant jusqu'à 40 000 échantillons (cryotubes 2 ml)
- Une plage de températures allant de -50 °C à -86 °C
- Plusieurs versions disponibles :
- CryoCube F570n :
- Paroi de 130 mm (isolation au polyuréthane)
- Liquides de refroidissement « verts » (R290/ R170)
- Refroidissement par air
- CryoCube F570h : (VIP)
- Paroi de 130 mm (panneaux d'isolation sous vide et panneaux d'isolation au polyuréthane)
- Liquides de refroidissement « verts » (R290/ R170)
- Refroidissement par air
- Event automatique permettant de rouvrir rapidement la porte en cas de besoin
- Poignée ergonomique pour faciliter l'ouverture de porte
- Intérieur en acier inoxydable pour un nettoyage facile
- Filtre facile d'accès pour un nettoyage régulier et des performances optimisées
- Position libre des étagères pour un agencement sur mesure



Modèle	CryoCube F570n	CryoCube F570h
Capacité (l)	570	
Dimensions externes l x p x h (mm)	1025 x 852 x 1940	
Dimensions internes l x p x h (mm)	765 x 575 x 1265	
Température (°C)	-50 et -86	
Isolation	Paroi de 130 mm (isolation au polyuréthane)	Paroi de 130 mm (panneaux d'isolation sous vide et panneaux d'isolation au polyuréthane) VIP
Nombre portes internes	5	
Nombre de compartiments	5	
Port d'accès	2	
Affichage	LED	
Accès par code	Oui	
Type de réfrigérants	R290 / R170	
Niveau sonore (dB)	59,1	59,5
Alimentation	230 V, 50 Hz	
Réf.	**F571300031**	**F571340031**
€	**NC -**	**NC -**

GoGREEN

Composition et packaging optimisés + fabriqué en Angleterre



Accessoires

Modèle	Rack à tiroirs	Rack à accès latéral
Réf.	**6001022210**	**6001021210**
Capacité de racks par congélateur	25	
Quantité de boites par congélateur *	400	
€	**NC -**	**NC -**

* Capacité renseignée pour boîtes de 100 cryotubes.

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W