Bain à sec à agitation chauffant et refroidissant ClearLine BSA-100R

ClearLine

NEW

Smart CHOICE



GARANTIE 3 ANS

- Blocs à fixation magnétique pour un changement rapide, simple et sécurisé

Modèle	BSA-100R
Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	200 - 1500
Orbite (mm)	3
Gamme de température	Ambiante -15 à +100 °C
Précision (°C)	± 0,5
Uniformité (°C)	± 0,5
Vitesse chauffe	5,5 °C / min
Vitesse refroidissement	5 °C / min
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	0 à 99h59min
Programmation	9 programmes
Dimensions (l x p x h) (mm)	200 x 235 x 120
Poids (kg)	7,3
Conditions d'utilisation	+10 à +40 °C / 80 % HR
Réf.	**258523**
€	**NC -**

Bain à sec à agitation à équiper obligatoirement d'un bloc.

Blocs

Réf.	Compatibilité	Capacité	€
861197	Microtube 0,5 ml	24	**NC -**
861198	Microtube 1,5 ml	24	**NC -**
861199	Microtube 2,0 ml	24	**NC -**
861230	Tube 5,0 ml	8	**NC -**
861182	Microtube 5,0 ml	8	**NC -**
861231	Tubes à centrifuger 15 ml	8	**NC -**
861232	Tubes à centrifuger 50 ml	4	**NC -**
861234	Plaque PCR 96 puits ou microtubes 0,2 ml	1	**NC -**
861233	Microplaques format SBS	1	**NC -**

Bain à sec à agitation digital

thermo scientific



GARANTIE 2 ANS

- Mémoire interne 10 programmes
- Sélection du départ de minuteur : immédiat, ou une fois la température cible atteinte

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	150 - 1500
Orbite (mm)	2
Gamme de température	Ambiante +5 à +100 °C
Précision	± 0,5 °C @ 80 °C
Uniformité	± 0,15 °C @ 80 °C
Vitesse chauffe	5 °C / min
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmation
Minuteur	1 min à 99 h 59 min
Programmation	10 étapes
Dimensions (l x p x h) (mm)	249 x 325 x 120
Poids (kg)	8,3
Réf.	**079573**
€	**NC -**

Bain à sec à agitation à équiper obligatoirement d'un bloc au choix.

Accessoires

Réf.	Compatibilité	Capacité	€
079520	Tubes PCR 0,2 ml	96	**NC -**
079521	Microtubes 0,5 ml	48	**NC -**
079522	Microtubes 1,5 ml	24	**NC -**
079701	Tubes Ø 12 mm	24	**NC -**
079702	Tubes Ø 13 mm	24	**NC -**
079700	Tubes à centrifuger 15 ml	15	**NC -**
079523	Tubes à centrifuger 50 ml	6	**NC -**

Bain à sec à agitation Grant PHMT

grant



FABRIQUÉ EN EUROPE

GARANTIE 2 ANS

- Packs appareil + bloc disponibles en accessoires
- Bain à sec à équiper obligatoirement d'un bloc au choix

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	250 - 1400
Orbite (mm)	2
Gamme de température	Ambiante +5 à +100 °C
Précision	± 0,1 °C
Uniformité	± 0,2 °C @ 100 °C
Vitesse chauffe	4 °C / min
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 min à 96 h
Dimensions (l x p x h) (mm)	205 x 230 x 130
Poids (kg)	3,2
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 80 % HR
Réf.	**144223**
€	**NC -**

Bain à sec à agitation à équiper obligatoirement d'un bloc au choix.

Accessoires et packs appareil + bloc

		Bloc seul		Appareil + bloc	
Compatibilité	Capacité	Réf.	€	Réf.	€
Microtubes 0,5 ml Microtubes 1,5/2 ml	20 12	**144228**	**NC -**	**144599**	**NC -**
Microtubes 2 ml	24	**144769**	**NC -**	**144919**	**NC -**
Microtubes 1,5 ml	24	**144601C**	**NC -**	**144600C**	**NC -**
Microplaque 96 puits	1	**144846**	**NC -**	**144845**	**NC -**