Balances de laboratoire FX et FZ



- Large affichage digital fluorescent
- Pesée à stabilisation rapide
- Mécanisme de protection contre la surcharge verticale et transversale
- Connexion RS232C de série pour le transfert des données, connexion USB en option
- Batterie interne rechargeable en option
- Option d'impression BPL (date, heure, identifiants)

Retrouvez les modèles avec classe de protection IP65 sur Dutscher.com

* Livré avec carnet de métrologie et étiquette de suivi.

Modèle	F-120i	F-200i	F-300i	F-500i	F-1200i	F-2000i	F-3000i	F-5000i
Capacité (g)	122	220	320	520	1220	2200	3200	5200
Précision d'affichage (mg)	1				10			
Répétabilité (mg)	1				10			
Linéarité (mg)	2				20			
Durée de stabilisation (s)	1							
Dim. plateau (mm)	130				150			
Dim. (l x p x h) (mm)	183 x 262,5 x 85,5							
Poids net	FZ-i : 3,0 / FX-i : 2,5							
Fx Cal. externe	785124	785094	785125	785095	785100	785122	785126	785127
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Fz Cal. interne	785128	785120	785129	-	781894	785131	785132	785133
€	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -
Fz métrologie légale *	785128C	785120C	785129C	-	781894C	785131C	785132C	-
Echelon de vérification (e) (mg)	10			_	100			-
€	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	-

Balances analytiques et de précision Apollo GF-A / GX-A



785232



785017

- Ecran LCD rétro-éclairé
- Calcul automatique du poids minimum via la fonction APA
- Détection des impacts à 4 niveaux de sensibilité avec alertes visuelles et sonores
- Fonction d'allumage et extinction automatique

Retrouvez les balances de précision en modèles à classe de protection IP65 sur Dutscher.com

* Livré avec carnet de métrologie et étiquette de suivi.

Type	Analytique			Précision												
Modèle	124A	224A	324A	203A	303A	403A	603A	1003A	1603A	2002A	3002A	4002A	6002A	10002A	6001A	10001A
Capacité (g)	122	220	320	220	320	420	620	1100	1620	2200	3200	4200	6200	10200	6200	10200
Précision d'affichage (mg)	0,1			1						10					100	
Répétabilité (mg)	0,1		0,1 / 0,2	1					2	10				20	100	
Linéarité (mg)	± 0,2			± 2				± 3		± 20			± 30		± 100	
Durée de stabilisation (s)	1,5	1,5 / 2		1					1,5	1				1,5	1	
Dim. plateau (mm)	Ø 90			128 x 128						165 x 165						
Dim. l x p x h (mm)	259 x 358 x 332			212 x 317 x 93												
Poids net (kg)	7			5												
Réf. modèle GF-A (cal. externe)	785231	785232	785233	785012	785013	785014	785015	785016	785017	785019	785020	785021	785022	785023	785024	785025
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. modèle GX-A (cal. interne)	785234	785235	785236	785026	785027	785028	785029	785030	785031	785032	785033	785034	785035	785036	785037	785038
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. modèle GX-AE (cal. interne avec déioniseur et détecteur IR)	785237	785238	785239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	NC -	NC -	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ref. modèle GX-A Métrologie légale*	785234C	785235C	785236C	785026C	785027C	785028C	785029C	-	-	785032C	785033C	785034C	785035C	-	785037C	-
Echelon de vérification (e) (mg)	1			10				-	-	100				-	1000	-
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -	-	NC -	-