Balances de laboratoire Adventurer AX OHAUS

- Ecran couleur LCD tactile, pouvant être utilisé avec des gants de laboratoire
- 6 touches mécaniques pour les opérations basiques
- 9 modes pour les applications complexes
- Modèles 0,1 et 1 mg avec cage de pesée constituée de deux vitres, réduisant l'encombrement à l'arrière lors de l'ouverture
- Extraction des données via deux ports USB (frontal et arrière)
- Option d'impression BPL (date, heure, identifiants)



UTILISATION FACILE ET GAIN DE TEMPS

2 ANS GARANTIE

Modèles M : certifiés pour la métrologie légale



Type de balance	Semi-micro			Analytique			Précision		
Modèle	AX85	AX125D	AX225D	AX124	AX224	AX324	AX223	AX423	AX523
Capacité (g)	80	120 / 50	220 / 120	120	220	320	220	420	520
Précision d'affichage (mg)	0,01	0,1 / 0,01		0,1			1		
Répétabilité (mg)	± 0,01	± 0,1 / 0,01		± 0,1			± 1		
Linéarité (mg)	± 0,02	± 0,2 / 0,02		± 0,2			± 2		
Durée de stabilisation (s)	2 (préc. 0,1 mg) / 8 (préc. 0,01 mg)			3			2		
Dim. plateau (mm)	Ø 80			Ø 90			Ø 130		
Dim. (l x p x h) (mm)	350 x 240 x 345								
Poids net (kg)	5,1						5,8		
Référence calibrage externe	-	-	-	092637	092640	-	092645	092648	092651
€	-	-	-	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -
Référence calibrage interne	334181	334182	334183	092635	092638	092641	092643	092646	092649
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Référence métrologie légale *	334181C	334182C	334183C	092636	092639	092642	092644	092647	092650
Echelon de vérification (e) (mg)	0,1	1 / 0,1		1			10		
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* Livré avec carnet de métrologie et étiquette de suivi.

Type de balance	Précision									
Modèle	AX422	AX822	AX1502	AX2202	AX4202	AX6202	AX2201	AX4201	AX8201	AX12001
Capacité (g)	420	820	1520	2200	4200	6200	2200	4200	8200	12000
Précision d'affichage (mg)	10						100			
Répétabilité (mg)	± 10						± 100			
Linéarité (mg)	± 20						± 200			
Durée de stabilisation (s)	1,5									
Dim. plateau (mm)	175 x 195									
Dim. (l x p x h) (mm)	350 x 240 x 105									
Poids net (kg)	4,6								3,8	
Référence calibrage externe	092756	092758	092656	092659	092662	334176	092760	092762	092764	334178
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Référence calibrage interne	092755	092757	092654	092657	092660	334175	092759	092761	092763	334177
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Référence métrologie légale *	-	-	092655	092658	092661	334175C	-	-	092765	334177C
Echelon de vérification (e) (mg)	-	-	100				-	-	1000	
€	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	NC -	NC -

* Livré avec carnet de métrologie et étiquette de suivi.

Imprimantes de laboratoire pour balances OHAUS

STP-103

- Rapide, silencieuse et économique
- Conviviale et fiable

SF40A

- Installation murale ou sur table

Modèle	SF40A	STP-103
Méthode d'impression	Matricielle	Thermique
Dim. rouleau (l x Ø) (mm)	57,5 x 60	58 x 60
Interface	RS232	
Dim. (l x p x h) (mm)	140 x 205 x 73	100 x 191 x 90
Poids net (kg)	0,74	NC
Réf.	001782B	001783
€	NC -	NC -



001783



001782B

Accessoires

Réf.	Désignation	€
092674	Pack de 2 rouleaux de papier pour imprimante SF40A	NC -
001784	Rouleau de papier thermique pour imprimante STP-103	NC -
001794	Câble pour imprimante STP-103 - compatible avec balances Discovery, Explorer, Adventurer Pro, et Pioneer	NC -
001790	Adaptateur pour câble RS232 pour imprimante STP-103	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W