Colorimètre multiparamètres Rocker WD100



- 4 paramètres mesurés : DCO, phopshore total, azote total, azote ammoniacal
- Accepte réactif Hach
- Mémorise 100 mesures
- Possibilté de configurer 11 courbes utilisateurs

Ecran	LCD rétro-éclairé
Source lumineuse	LED
Longueur onde	420 et 610 nm
Dimensions	230 x 125 x 85 mm
Alimentation	12 V
Réf.	**886117**
€	**NC -**

Bloc chauffant

Réf.	Désignation	€
886088	Bloc chauffant 25 positions	**NC -**

Réactifs

Réf.	Paramètre	Gamme	Nombre de tubes	€
775011	Azote total	0,0 à 25,0 mg/l N	100	**NC -**
775012	Azote total	10,0 à 150,0 mg/l N	50	**NC -**
775142	Azote ammoniacal	0 à 2,50 mg/l N-NH_3	50	**NC -**
775143	Azote ammoniacal	0 à 50 mg/l N-NH_3	50	**NC -**
775101	Azote ammoniacal	0 à 0,50 mg/l N-NH_3	100	**NC -**

Réf.	Paramètre	Gamme	Nombre de tubes	€
775005	DCO	0 à 150 mg/l O_2	25	**NC -**
775006	DCO	0 à 1500 mg/l O_2	25	**NC -**
775022	DCO	0 à 15 000 mg/l O_2	25	**NC -**
775014	Phosphore total	0 à 100 mg/l PO_4^{3-}	50	**NC -**

Photomètres multiparamètres HI83300

HANNA instruments



- 7 modèles dédiés
- 73 méthodes programmées
- 40 paramètres mesurés
- Entrée pour électrode pH
- Fonction cal check
- Port USB pour transfert des données mémorisées
- Fonction BPL
- Fonctionnent sur pile ou secteur
- Livrés avec 4 cuvettes de mesure, un câble micro-USB et un adaptateur secteur 230V

Source lampe		LED
Canal de mesure		5 canaux optiques ; 1 canal pour électrode numérique
Bande passante		8 nm
Précision		± 1 nm
pH	Gamme	-2 à 16
	Résolution	0,01
	Précision	± 0,01
	Compensation température	Automatique de -5 à +100 °C
	Etalonnage	Automatique en 2 points avec 5 tampons mémorisés (4,01/6,86/7,01/9,18/10,01)
	Calcheck	Etat de l'électrode, temps de réponse et contrôle d'intervalle d'étalonnage
Température	Gamme	-20 à +120 °C
	Résolution	0,1 °C
	Précision	± 0,5
Mémoire		1000 mesures (mémorisation à la demande avec nom et ID de l'échantillon)
Affichage		LCD monochrome rétro-éclairé 128 x 64 pixels
Alimentation		Adaptateur secteur 5 VDC USB 2.0
		Batterie rechargeable 3,7 VDC (inamovible)
Dimensions / poids		206 x 177 x 97 mm / 1 kg

Accessoires

Réf.	Désignation	€
054684	Solutions Cal Check pour photomètre HI 83300	**NC -**
054685	Solutions Cal Check pour photomètre HI 83399	**NC -**
054686	Solutions Cal Check pour photomètre HI 83303	**NC -**
054687	Solutions Cal Check pour photomètre HI 83305	**NC -**
054688	Solutions Cal Check pour photomètre HI 83306	**NC -**
054689	Solutions Cal Check pour photomètre HI 83308	**NC -**
054690	Solutions Cal Check pour photomètre HI 83314	**NC -**
054691	Solutions Cal Check pour photomètre HI 83325	**NC -**
054692	Solutions Cal Check pour photomètre HI 83326	**NC -**
054506	Electrode pH combinée intelligente	**NC -**
054693	Malette de transport pour photmètre série HI 83300	**NC -**
054694	Support d'électrode pour photomètre série HI 83300	**NC -**
054620	Cuvette de mesure en verre x4	**NC -**
054645	Capuchon pour cuvette en verre x4	**NC -**

Réf.	Modèle	N° photomètre dans le tableau	Application	€
054646	HI83399	2	Multiples (avec DCO)	**NC -**
054647	HI83303	3	Aquaculture	**NC -**
054648	HI83305	4	Chaudières - Eaux de refroidissement	**NC -**
054649	HI83314	5	Traitement eaux usées	**NC -**
054650	HI83325	6	Nutriments en agriculture	**NC -**
054651	HI83326	7	Piscine et spas	**NC -**