Dessiccateurs d'analyse Precisa PBM



PBM50



PBM60

- Ecran LCD à contraste élevé avec rétroéclairage
- Interfaces RS232 et USB pour extraction des données via ordinateur
- Adaptés aux environnements BPL

Dessiccateurs d'analyse PBM50

- Cellule à jauge de contrainte
- Simples, rapides et précis
- Nettoyage facile

Modèle	PMB50		
Technologie de chauffe	Halogène	Infrarouge	Spécial agro
Plage de température (°C)	50 - 170°C		
Capacité (g)	52		
Précision d'affichage (mg)	1 mg / 0,01 %		
Répétabilité (mg)	2 g / 0,5 % ; 10 g / 0,05 %		
Durée de réponse (s)	4		
Modes de séchage	Standard, Boost, Smooth		
Modes d'arrêt	Arrêt automatique, minuteur 1-240 min, adapt stop		
Programmation	1 méthode		
Expression des résultats	Poids résiduel (g), perte de poids (g), g/kg, % pertes, % résiduel, ATRO		
Dim. plateau (mm)	Ø 100		
Dim. (l x p x h) (mm)	201 x 333 x 177		
Poids net (kg)	5,5		
Réf.	**997160**	**997161**	**997162**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Dessiccateurs d'analyse PBM60

- Ouverture automatique à la fin de la dessiccation
- Indicateur d'état

Modèle	PBM60			PBM60HR		
Technologie de chauffe	Halogène	Infrarouge	Spécial agro	Halogène	Infrarouge	Spécial agro
Plage de température (°C)	50 - 230 °C					
Capacité (g)	124					
Précision d'affichage (mg)	1 mg / 0,01 %			0,1mg / 0,001 %		
Répétabilité (mg)	2 g / 0,1 % ; 10 g / 0,02 %					
Durée de réponse (s)	3					
Modes de séchage	Standard, Boost, Smooth					
Modes d'arrêt	Arrêt automatique, minuteur 1-240 min, adapt stop					
Programmation	30 méthodes					
Expression des résultats	Poids résiduel (g), perte de poids (g), g/kg, % pertes, % résiduel, ATRO					
Dim. plateau (mm)	Ø 100					
Dim. (l x p x h) (mm)	201 x 333 x 177					
Poids net (kg)	5,5					
Réf.	**997001B**	**997093B**	**997071B**	**997002B**	**997151**	**997152**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	€
997158	Coupelles en aluminium Ø 100mm (boîte de 80 coupelles)	**NC -**
036319B	Filtres en fibre de verre pour liquides Ø 90mm (100 unités)	**NC -**
175075	Filtres en fibre de verre pour pâteux Ø 90mm (50 unités)	**NC -**
780062	Disques alu Ø 130 mm épaisseur 30 µm (1000 unités)	**NC -**
997156	Thermomètre avec sonde K non certifiée	**NC -**
997157	Thermomètre avec sonde K avec certification	**NC -**