Incubateurs BD-S Binder Solid Line

BINDER



- Incubateurs bactériologiques à convection naturelle
- Simples d'utilisation et efficace, sans option disponible
- Technologie de la chambre de chauffage : APTline
- Régulation précise de la température
- Régulateur facile d'utilisation avec fonction minuterie
- Faible temps de recouvrement après ouverture de portes
- Aucun risque de corrosion, chambre tout inox
- Clapet d'air réglable
- Porte intérieure en verre de sécurité
- Clayette chromée avec supports
- Thermostat de sécurité classe 3.1 intégré (DIN 12880) avec alarme visuelle

Modèle	BD-S 56	BD-S 115
Gamme de température (°C)	Température ambiance + 5 °C à 70 °C	
Volume intérieur (l)	62	118
Dimensions ext. l x p x h (mm)	614 x 577 x 625	764 x 616 x 735
Dimensions int. l x p x h (mm)	400 x 350 x 440	550 x 390 x 550
Poids net (kg)	35,4	52,5
Nombre de clayettes incluses	1	1
Nombre de clayettes maximal	3	5
Poids / clayettes (kg)	15	20
Poids total maximal (kg)	30	75
Fluctuation de temp. à 37 °C	0,1	0,2
Réf.	**492400**	**492404**
€	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	€
492438	Clayette chromée pour BD-S 56	**NC -**
492442	Clayette chromée pour BD-S 115	**NC -**

Incubateurs bactériologiques PHCBI - série MIR

PHCBI



MIR-H263-PE

- Contrôle de température par microprocesseur PHCBI de l'ambiante plus 5 °C à 80 °C
- Uniformité de température de +/- 1 °C
- Convection naturelle, aucun risque d'assèchement des géloses
- Cuve en acier inoxydable avec porte vitrée interne
- Fonction "timer" avec affichage digital réglable jusqu'à 99 heures 59 minutes ; possibilité de mettre en route automatiquement l'incubateur par la fonction délai ; activation d'une alarme sonore lorsque le temps d'incubation est échu ainsi que de nombreuses autres fonctions

- Sécurités optimisées par diverses alarmes :
  - alarme visuelle et sonore lors d'une déviation de +/- 2,5 °C par rapport à la valeur de consigne
  - dispositif de sur-température indépendant coupant immédiatement les éléments chauffants
  - verrouillage du clavier afin d'éviter toutes modifications des paramètres

Incubateurs bactériologiques PHCBI - série MIR

Modèle	MIR-H163-PE	MIR-H263-PE
Capacité (litres)	93	153
Dim. externes L x p x h (mm)	580 x 595 x 820	730 x 645 x 870
Dim. internes L x p x h (mm)	450 x 460 x 450	600 x 510 x 500
Echelle de température	Ambiante plus 5 °C à +80 °C	
Précision	+/- 0,2 à +60 °C et +/- 0,5 entre 60 °C et 80 °C	
Homogénéité	+/1 °C	
Poids (kg)	44	67
Puissance (W)	200	300
Etagères livrées	2	3
Alimentation éléctrique		230 V - 50 Hz
Réf.	**099033B**	**099026B**
€	**NC -**	**NC -**