Laveurs-désinfecteurs de laboratoire ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD





- 2 versions : pour détergent liquide ou pour détergent en poudre
- Interface utilisateur tactile, ergonomique pour une utilisation confortable et rapide
- Nombreux programmes disponibles, programmes libres et personnalisables pour une utilisation plus aisée
- Technologie EcoDry : après la fin du programme, la porte du modèle PLW 8683 s'ouvre automatiquement
- Technologie DryPlus : le séchage à l'air chaud actif sur PLW 8693, PLW 8683 CD
- Appareil à poser avec dessus ou encastrable sous un plan de travail
- Grande capacité avec 2 niveaux de lavage : panier inférieur et panier supérieur et jusqu'à 260 flacons de laboratoire
- Verrouillage électronique de la porte et ouverture automatique dès 70 °C
- Température maximale 93 °C
- A compléter avec paniers

	Largeur 60 cm avec séchage EcoDry		Largeur 60 cm avec dispositif de séchage à air chaud DryPlus	Largeur 90 cm avec dispositif de séchage à air chaud DryPlus
Modèle	PLW 8683	PLW 8683	PLW 8693	PLW 8683 CD
	▮ Pompe de circulation variable jusqu'à 500 l/min. ▮ M Touch Flex 19 programmes + 10 emplacements libres ▮ Raccordement eau froide, chaude et déminéralisée ▮ Condenseur de vapeur ▮ Dim. hors tout L x h P (mm) : 600 x 835 (820 pour version sans top encastrable) X 600		▮ Pompe de circulation variable jusqu'à 500 l/min. ▮ M Touch Flex 20 programmes + 10 emplacements libres ▮ Raccordement eau froide, chaude et déminéralisée ▮ Condenseur de vapeur/version détergent liquide uniquement ▮ Pompe doseuse obligatoire (non incluse) Dim. hors tout L x h P (mm) : 600 x 835 (820 pour version sans top encastrable) X 600	▮ Pompe de circulation variable jusqu'à 500 l/min. ▮ M Touch Flex 20 programmes + 10 emplacements libres ▮ Raccordement eau froide, chaude et déminéralisée ▮ Condenseur de vapeur / Version détergent liquide uniquement ▮ Armoire-tiroir pour 2 bidons de 10 l. ou 3 bidons de 5 l. ▮ Mesure de la conductivité. ▮ Dim. hors tout L x h P (mm) : 900 x 835 (820) x 600 mm
Capacité par charge	128 flacons ou 98 pipettes			
Encastrable	Oui livré avec dessus amovible pour encastrement	Oui livré avec dessus amovible pour encastrement	Oui livré avec dessus	Dessus en option
Débit de la pompe de circulation (Qmax. l/min)	500			
Dispositif de séchage	EcoDry	EcoDry	DryPlus	DryPlus
Alimentation électrique	3 N AC 400 V 50 Hz/commutable en 2 N AC 400 V 50 Hz			
Appareil encastrable : H et P (mm)	820, 600	820, 600	820, 600	820, 600
Appareil autonome : H et P (mm)	835, 600	835, 600	835, 600	835, 700
Poids (kg)	74	74		
Version	Pour détergent en poudre	Pour détergent liquide	Pour détergent liquide	Pour détergent liquide
Laveur désinfecteur façade blanche sans pompe pour eau déminéralisée	**934921**	**934911**	**-**	**-**
€	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**
Laveur désinfecteur carrosserie inox sans pompe pour eau déminéralisée	**934922**	**934939**	**934908**	**934914**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Laveur désinfecteur carrosserie inox avec pompe pour eau déminéralisée	**-**	**934925**	**934927**	**934930**
€	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Laveur désinfecteur carrosserie inox avec pompe pour eau déminéralisée avce porte vitrée	**-**	**934926**	**-**	**934929**
€	**-**	**NC -**	**-**	**NC -**

Prestation de service obligatoire

Contrat installation incluant l'installation (raccordement sur attentes), la mise en service et le service après-vente du matériel, durant la période de garantie contractuelle de deux années.

Réf.	Désignation	€
933339B	Installation - mise en service - sav pour appareil de 60 cm	**NC -**
933340B	Installation - mise en service - sav pour appareil de 90 cm	**NC -**

Dessus inox - accessoire obligatoire pour PLW 8683 CD

Uniquement si le laveur n'est pas encastré sous paillasse car livré sans dessus.

Réf.	Désignation	€
934938	Dessus inox pour models 90 cm Réf. 934938	**NC -**