Pompes à vide manuelles


029338


029339


029343


029344



Pompes à main pour créer le vide par aspiration.
Fournies complètes avec :
jauge à vide calibrée en pouces et cm Hg ;
1 tuyau de 60 cm en PVC, diamètre intérieur 6,3 mm (1/4").

- Légères
- Simple d'usage
- En PVC ou en aluminium
- Avec ou sans jauge à vide
- Transfert d'échantillons liquides
- Filtration sous vide ou par pression
- Dessiccateur à vide
- Vide maximum atteignable : 0,84 bar (635 mm Hg)

Capacité	15 cm3/impulsion	36 cm3/impulsion
	Pompe PVC sans jauge	
Réf.	029338	029339
€	NC -	NC -
	Pompe PVC démontable avec jauge	
Réf.	029342	029343
€	NC -	NC -
	Pompe aluminium démontable avec jauge	
Réf.	029344	-
€	NC -	-

Trompe à eau en polypropylène



Trompe à eau complète, en polypropylène de haute résistance, pour formation de vide et d'aspiration de liquides.
La trompe est livrée complète avec :
un raccord-écrou pour robinet R3/4", un raccord réducteur R1/2" et un raccord pour tuyau olive ø extérieur 10 - 12 mm ;
un raccord au vide olive de diamètre extérieur 6 - 9 mm dévissable et un bouchon à vis GL 14.

- Consommation : 190 l/h à 3,5 bars de pression
- Pression finale : 16 mbar à 12 °C
- Capacité d'aspiration : 400 l/h à 12 °C et 3,5 bars
- Longueur : 210 mm
- Utilisable jusqu'à 80 °C
- Soupape anti-retour

Accessoire

Réf.	Désignation	€
090296	Raccord réduction M 22 x 1 (filetage perlator)	NC -

Réf.	Désignation	€
090294	Trompe à vide complète	NC -

Retrouvez les pompes pour bidon
au chapitre consommables page 390

