Pompes péristaltiques Heidolph Hei-flow

IP 55

GARANTIE 3 ANS



Hei-Flow Expert

- Moteur sécurisé contre la surchauffe, extinction automatique en cas de surcharge permanente
- Adaptées au fonctionnement en continu 24/7
- Vitesse constante même en cas de changement de charge
- Changement de sens de rotation de la pompe dans le sens horaire ou anti-horaire
- Jusqu'à deux unités empilables

Pompes péristaltiques Hei-Flow Core

- Adaptées aux tâches de pompage simples

Modèle	Hei-Flow Core 120		Hei-Flow Core 600
Interface	Analogique		
Vitesse (rpm)	10 - 120		50 - 600
Débit (ml / min)	0,005 - 364		4,0 - 4151
Précision débit	± 5%		
Mode d'utilisation	Continu 24/7		
Dimensions (l x p x h) (mm)	166 x 256 x 225		
Poids (kg)	7,6		
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80% HR		
Réf.	499942	499739*	498789
€	NC -	NC -	NC -

* Livré avec adaptateur pour tête multicanale.

Pompes péristaltiques à équiper obligatoirement d'une tête au choix et de tuyaux

Pompes péristaltiques Hei-Flow Ultimate

- Interface analogique 4-20 mA et numérique RS232 pour contrôle via PC ou automate pour intégration dans des solutions d'automatisation de process
- Contrôlables par pédale de commande (en option)
- Moteurs à démarrage progressif protégeant contre les projections de matière
- Bouton de vitesse maximale accélérant la vitesse de vidange ou remplissage des tubes
- Etalonnage individuel du débit et du volume

Modèle	Hei-Flow Ultimate 120		Hei-Flow Ultimate 600
Interface	Digitale		
Vitesse (rpm)	5 - 120		24 - 600
Débit (ml / min)	0,38 - 813		2,0 - 4056
Précision débit	± 1 %		± 2 %
Mode d'utilisation	Continu 24/7, distribution		
Interface de communication	Analogique 4-20 mA ou numérique RS232		
Dimensions (l x p x h) (mm)	166 x 256 x 225		
Poids (kg)	7,7		7,3
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80% HR		
Indice de protection	IP55		
Réf.	499738	499741*	498788
€	NC -	NC -	NC -

* Livré avec adaptateur pour tête multicanale.

Pompes péristaltiques à équiper obligatoirement d'une tête au choix et de tuyaux

Pompes péristaltiques Hei-Flow Expert

- Interface analogique 4-20 mA et numérique RS232 pour contrôle via PC ou automate pour intégration dans des solutions d'automatisation de process
- Contrôlables par pédale de commande (en option)
- Bouton de vitesse maximale accélérant la vitesse de vidange ou remplissage des tubes

Modèle	Hei-Flow Expert 120		Hei-Flow Expert 600
Interface	Analogique		
Vitesse (rpm)	5 - 120		24 - 600
Débit (ml / min)	0,38 - 813		2,0 - 4056
Précision débit	± 3,5%		
Mode d'utilisation	Continu 24/7		
Interface de communication	Analogique 4-20 mA		
Dimensions (l x p x h) (mm)	166 x 256 x 225		
Poids (kg)	7,6		7,3
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80% HR		
Réf.	499736	499740*	499737
€	NC -	NC -	NC -

* Livré avec adaptateur pour tête multicanale.

Pompes péristaltiques à équiper obligatoirement d'une tête au choix et de tuyaux

Têtes de pompe monocanales

- Roulements à billes étanches, rouleaux et supports de rouleaux en acier inox



Têtes SP Quick

- Levier pour changement rapide des tuyaux
- 5 rouleaux pour faible pulsation

Réf.	Comp. ép. paroi (mm)	€
499668	1,6	NC -
498787	2,5	NC -



Têtes SP Standard

- Rouleaux convexes adaptés culture cellulaire

Réf.	Comp. ép. paroi (mm)	€
498790	1,6	NC -
499742	2,5	NC -



Tête SP Vario

- Distance rouleaux-rotor réglable pour une adaptation à toute épaisseur de paroi
- Rouleaux convexes adaptés culture cellulaire

Réf.	Comp. ép. paroi (mm)	€
498791	1,6 ou 2,5	NC -