Réfractomètre numérique portable pour vin

ATAGO

Echelle de mesure (pour 7 échelles)	Brix (détermine par l'ICUMSA) : de 0 à 45 %
	T.A. 1990 (titre alcoometrique fixe en 1990) : de 0 à 26 %
	T.A. 1971 (titre alcoometrique fixe en 1971) : de 0 à 25 %
	OE (l'Allemagne) (Oechsle utilise en Allemagne) : 0 à 240 °
	OE (Oechsle) : de 0 à 240 °
	KMW (Babo) : de 0 à 40 °
	Baumé : de 0 à 21 °
Echelle minimum	Brix (détermine par l'ICUMSA) : 0,1 %
	T.A. 1990 (titre alcoometrique fixe en 1990) : 0,1 %
	T.A. 1971 (titre alcoometrique fixe en 1971) : 0,1 %
	OE (l'Allemagne) (Oechsle utilise en Allemagne) : 1°
	OE (Oechsle) : 1°
	KMW (Babo) : 0.1°
	Baumé : 0.1°
Précision de la mesure	Brix (détermine par l'ICUMSA) : ± 0.1 %
	T.A. 1990 (titre alcoométrique fixe en 1990) : ± 0.2 %
	T.A. 1971 (titre alcoométrique fixe en 1971) : ± 0.2 %
	OE (l'Allemagne) (Oechsle utilise en Allemagne) : ± 1 °
	OE (Oechsle) : ± 1 °C
	KMW (Babo) : ± 0,2 %
	Baumé : ± 0,2 %
Réf.	**011039**
€	**NC -**



- Interférence de la lumière externe
- Compensation automatique de température
- Affichage numérique
- Alimentation par pile
- Spéciale viticulture
- Calibration 1 point sur eau distillée
- Température de mesure : 5 à 40 °C
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Mesure en 3 secondes
- Pour 7 échelles de mesures

Réfractomètres numériques

HANNA instruments

Modèle	HI 96801 Saccharose	HI96802 Fructose	HI96803 Glucose	HI96804 Sucre inverti
Gamme				
Teneur en sucre	0,0 à 85,0% Brix	0,0 à 85,0 (poids)	0,0 à 85,0 (poids)	0,0 à 85,0 (poids)
Température	0,0 à 80,0 °C	0,0 à 80,0 °C	0,0 à 80,0 °C	0,0 à 80,0 °C
Résolution				
Teneur en sucre	0,1 % Brix	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Température	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Exactitude (à 20 °C)				
Teneur en sucre	± 0,2 °C Brix	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %
Température	± 0,3 °C	± 0,3 °C	± 0,3 °C	± 0,3 °C
Correction de temp.	Automatique, de 10 à 40 °C			
Temps de réponse	Environ 1,5 secondes			
Vol. mini d'échantillon	2 gouttes			
Source lumineuse	DEL jaune			
Cellule de mesure	Platine échantillon en acier inox. et prisme en verre de silex			
Indice de protection	IP65			
Pile/Durée de vie	1 pile 9V/Environ 5000 mesures			
Dimensions (mm)	192 x 102 x 67			
Poids (g)	420			
Réf.	**052469**	**052470**	**052471**	**052472**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



- Grand afficheur double niveau : apparaissent simultanément la concentration et la température
- Mesures de précision en moins de 2 secondes
- Auto-extinction après 3 minutes de non utilisation
- Livrés avec pile

Réfractomètre Mettler

METTLER TOLEDO

- Portable
- Résultats précis
- Correction de l'indice de réfraction en l'ajustant à 20 °C ou à la température définie
- Utilisable sur surface plane ou directement plongé dans l'échantillon
- Simple d'utilsation

Modèle	Refracto 30GS
Plage	1,32 - 1,65
Température	10 à 40 °C
Précision	±0,0005
Mémoire	1100 valeurs
Prisme	**Saphyr**
Réf.	**031652**
€	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	€
031032	Imprimante RS-P26	**NC -**
031634	Licence logiciel PC Easy Direct	**NC -**



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W