Thermomètre Testo 925





- Mesure simple et rapide
- Livré avec 1 sonde thermocouple type K
- Configuration rapide dans l'application
- Courbe graphique, deuxième écran, et mémoire de données de mesure dans l'application Testo smart
- Alarme sonore en cas de dépassement d'alarmes

Plage de mesure	-50 à +1000 °C
Précision	± (0,5 °C + 0,3 % valeur mesurée)
Résolution	0,1 °C (-50 à +499,9 °C) 1 °C au délà
Alimentation	Piles type AA (x3)
Dimensions (mm)	135 x 60 x 28
Poids (g)	188
IP	IP40
Réf.	**157236**
€	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	€
157238	Etui de protection Top Safe	**NC -**
157244	Imprimante Testo Bluetooth	**NC -**

Sondes

Réf.	Plage température (°C)	Longueur sonde (mm)	€
057436	-60 à +1000	300	**NC -**
057555	-40 à +1000	500	**NC -**
057560	-40 à +1000	1000	**NC -**
057518	-60 à +400	114	**NC -**
157152	-60 à +400	125	**NC -**
057469	-60 à +400	255	**NC -**





Thermomètres infrarouges Testo

- Mesure rapide de la température de surface
- Mesure à distance, sans contact avec le produit
- Pour les réfs. 057451 et 057576, en cas de doute sur le résultat, utiliser la sonde à piquer

	Testo 826-T2	Testo 826-T4	Testo 104-IR BT	Testo 830-T1
	 IP65	 IP65	 EN13485 IP65	
Plage de mesure	- 50 à + 300 °C	- 50 à + 300 °C Externe : - 50 à + 230 °C	- 30 à + 250 °C Externe : - 50 à + 250 °C	- 30 à + 400 °C
Résolution	0,1 °C	0,1 °C Externe : 0,1 °C	0,1 °C Externe : 0,1 °C	0,1 °C
Précision	± 1,5 °C (- 20 à + 100 °C) ± 2 °C ou ± -2 % v.m. (étendue restante)	± 1,5 °C (- 20 à + 100 °C) ± 2 °C ou +/-2 % v.m. (étendue restante) Externe : +/- 0,5 °C (- 20 à + 99,9 °C) ± -1 °C ou ± 1 % v.m. étendue restante)	± 2,5 °C (- 30 à - 20,1 °C) ± 2 °C (- 20,0 à - 0,1 °C) ± 1 °C ou ± 1,5 % v.m. (étendue restante) Externe : ± 0,5 °C (- 30 à + 99,9 °C) ± 1 % v.m. (étendue restante)	± 1,5 °C ou ± 1,5 % v.m. (0,1 à + 400 °C) ± 2 °C ou ± 2 % v.m. (- 30 à 0 °C)
Sonde	Infrarouge	Infrarouge + CTN	Infrarouge + CTN (repliable)	Infrarouge
Optique	6:1 + diamètre capteur	6:1 + diamètre capteur	10:1 + diamètre capteur	10:1 + diamètre capteur
Alimentation	2 piles AAA	2 piles AAA	2 piles AAA	Pile 9V
Environnement	- 20 à + 50 °C	- 20 à + 50 °C	- 20 à + 50 °C	- 20 à + 50 °C
Dimensions (mm)	148 x 34 x 19	162 x 34 x 19	178 x 48 x 21 sonde repliée	144 x 60 x 24,5
Poids (g)	220	220	197	300
Réf.	**057575**	**057576**	**157314**	**057572**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**