Viscosimètre rotatif HAAKE Viscotester 3

thermo scientific

- Très simple d'utilisation
- Couplage rapide des géométries de mesure pour une adaptation rapide
- Géométrie à code couleur
- Ecran lumineux pour une lisibilité idéale
- Fonctionne sur batterie ou câble d'alimentation
- Alignement correct grâce à son design et à un niveau à bulle électronique
- Fonctionnalité Memory Assist: comparaison rapide et facile des viscosités mesurées avec la valeur de référence
- Sélection des unités de mesure mPa-s ou dPa-s



Modèles	Viscotester 3 - version L	Viscotester 3 - version R
Plage de mesure	1,5 mPa s - 1300 mPa s	30 mPa s - 400 000 mPa s
Vitesse de rotation	62,5 tr/ min	
Température	Jusqu'à 150 °C	
Précision	± 5 % pleine échelle (rotors R1, R2, R3)	
	± 7,5 % pleine échelle (rotor R5)	
	± 10 % pleine échelle (rotor R4)	
Reproductivité	< 0,5 %	
Précision	< 1 %	
Réf.	**282518**	**282527**
€	**NC -**	**NC -**

Rotors

Réf.	Désignation	Plage de viscosité	€
282519	Rotor 1	300 mPa s – 15 000 mPa s	**NC -**
282520	Rotor 2	10 000 mPa s – 400 000 mPa s	**NC -**
282521	Rotor 3	30 mPa s – 1300 mPa s	**NC -**
282522	Rotor 4	1,5 mPa s – 33 mPa s	**NC -**
282523	Rotor 5	15 mPa s – 150 mPa s	**NC -**
282525	Coupelle A	-	**NC -**
282524	Coupelle B	-	**NC -**
282526	Coupelle 3	-	**NC -**

Socle de support

Réf.	Désignation	€
282528	Statif de laboratoire	**NC -**

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W