

Thermosoudeuses sous vide HAWO



779020



779021

Modèle	HV 460AP2-V Mise sous vide	HV 800 AP4-V Mise sous vide	HV 321 K-V
Type de sachets/gaines	Sachets/gaines PP/PE/PVC sachets laminés Sachets pelables Sachets papier/plastiques		
Programmable	Oui		
T° max	250°C		
Nombre de buses d'aspiration	2	4	0
Pression (gaz)	5 bars	5 bars	NC
Longueur de soudure	maxi 450 mm	maxi 770 mm	maxi 400 mm
Largeur de soudure	8 mm		
Puissance absorbée	2800 W		
Pression de contact	100 - 300 N		< 200N
Dimensions (L x P x H)	515 x 490 x 280 mm	880 x 490 x 280 mm	495 x 650 x 370 mm
Poids	36 kg	-	74 kg
Matériau	Inox AISI 304		
Impression	Non		
Process validable	Oui		
Ecran	LCD		4,3" couleur
Traçabilité	Oui		
Normes	EN ISO 11607-2, ISO/TS 16775, ISO 14644-1		EN ISO 11607-2, EN ISO 11607-2:2019,CEN ISO/TS 16775
Réf.	**779020**	**779024**	**779021**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires	Plateau support	Imprimante étiquettes
	Support vertical	Lecteur douchette de codes barres
	Logiciel de création de codes barres	-
	Imprimante étiquettes	-
	Filtre supplémentaire	-
	ProDoc	-
	Interrupteur numérique à vide	-
	Pompe à vide	-
	Support lecteur douchette	-
	Lecteur douchette de codes barres	-
Différentes tailles possibles	Oui	-

Conseil du spécialiste

Retrouvez tous nos sachets et gaines à partir de la page 103.

