Thermocycler ³Prime



- **Hohe Flexibilität, einfache Programmierung, geringer Platzbedarf, vorgespeicherte Protokolle**
- **Schneller Temperaturanstieg bis zu 3 °C/sek**
- **Farbiger Touchscreen, Datenaufzeichnung auf PC über USB-Anschluss an der Vorderseite**
- **Zyklusgradient verfügbar auf allen Geräten der 3PrimeG Reihe oder durch ein einfaches Software-Update auf Geräten der 3PrimeX Reihe über einen USB-Stick**
- **³PrimeG und ³PrimeX mit 4 Jahren Garantie und Blöcke 80.000 Zyklen oder 4 Jahre Garantie**
- **Austauschbare Blöcke 24 und 48 x 0,2 ml und 18 und 30 x 0,5 ml**
- **Funktion zur Berechnung des Gradienten**
- **Möglichkeit eines Software-Updates, um auf den Zyklusgradienten zuzugreifen**

Temperaturbereich / Temperaturgenauigkeit bei 55°C	4 °C bis 100 °C/ ‹ ±0,25°C
Einheitlichkeit des Blocks bei 55 °C	‹±0,3°C
Bereich des Gradienten	30 °C bis 80 °C
Maximaler / minimaler Gradient	29 °C (19 °C bei 384er Platten) / 1 °C
Programmierung der Temperatur des beheizten Deckels	100 °C bis 115 °C oder inaktiv
Anzahl speicherbare Programme	1000
Maße (L x B x H)	350 x 210 x 180 mm
Spannung	100-230 V, 50-60 Hz

Blöcke - Auswechseln der Blöcken für 3Prime Thermocycler sollten von einem qualifizierten Ingenieur vorgenommen werden.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
798924	Block ³Prime 24 x 0,2 ml	**AA -**
798925	Block ³Prime 18 x 0,5 ml	**AA -**
798926	Block ³PrimeX 48 x 0,2 ml	**AA -**
798927	Block ³PrimeX 30 x 0,5 ml	**AA -**

Option

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
798923	UpGrad Dienstleistung 3PrimeX um den Gradient-Modus zu aktivieren	**AA -**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
798917	Thermocycler ³Prime 24 x 0,2 ml	**AA -**
798918	Thermocycler ³Prime 18 x 0,5 ml	**AA -**
798919	Thermocycler ³PrimeX 48 x 0,2 ml	**AA -**
798920	Thermocycler ³PrimeX 30 x 0,5 ml	**AA -**
798921	Gradient-Thermocycler ³PrimeG 48 x 0,2 ml	**AA -**
798922	Gradient-Thermocycler ³PrimeG 30 x 0,5 ml	**AA -**



Geben Sie die Referenz auf milian.com ein, um die PANSERIN-Medienauswahltabelle anzuzeigen

Generatoren Mini Pro 300 V und Mini 500 V

- **Bei konstanter Spannung oder konstantem Strom**
- **Auswahl in Schritten von 1 V oder 1 mA**
- **LED-Anzeige**
- **2 Ausgänge**
- **Kompakt und leicht**
- **Timer 1 bis 999 Minuten oder kontinuierlich mit Alarmfunktion**
- **Polycarbonat-Gehäuse, Aluminiumbasis**

022099



022237



Modell	Generator Mini Pro 300 V	Generator Mini 500 V
Leistung	60 W 10-400mA 10-300 V	120 W 10-400mA 10-500 V
Betriebstemperatur	RT. Bis + 40 °C	RT. bis + 40 °C
Maße (mm)	13x 189 x 85	140 x 191 x 84
Gewicht	0,9 kg	NC
Timer	1 bis 999 Minuten mit Alarm	1 bis 999 Minuten mit Alarm
Art. Nr.	**022099**	**022237**
CHF	**AA -**	**AA -**