Gel-Imager UVIdoc HD6 Touch



VIDEO

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

- „All-in-one"-System mit integriertem Bordcomputer
- 31,5 cm HD-Touchscreen mit einer Auflösung von 1280 x 800 für die direkte Betrachtung und Bearbeitung von Bildern
- Automatisiertes Aufnahmesystem mit einer Kamera mit nativer Auflösung von 6 Megapixeln, 16 Bit, 65536 Graustufen
- Transilluminator auf Schiebetisch
- 4 Arten von Transilluminatoren: Standard 312 nm (2 verschiedene Größen erhältlich), UVIpure 312 nm*, Doppelwellenlänge 312 und 365 nm oder mit blauen LEDs
- Möglichkeit, die UV-Intensität zu modulieren (70 - 100 %)
- Inklusive Software "Uvidoc 1D" zur Bildbetrachtung (inkl. Update)
- Garantie: 3 Jahre
- Ethernet-Anschluss
- Kompatibel mit Thermodrucker (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Filterrad : 3+1 Positionen

* ermöglicht einen besseren Kontrast und weniger Hintergrundrauschen (schärfere und sichtbarere Streifen auf Gelen)

Art. Nr.	Bezeichnung	Maximales Sichtfenster (mm)	CHF
441259B	Imager UVIdoc HD6 Touch mit Transilluminator 312 nm	200 x 200	AA -
441260B	Imager UVIdoc HD6 Touch mit Transilluminator 312 nm	210 x 260	AA -
441258B	Imager UVIdoc HD6 Touch mit Transilluminator UVIPURE * 312 nm	210 x 250	AA -
441261B	Imager UVIdoc HD6 Touch mit Transilluminator 312 und 365 mm	210 x 250	AA -
441262B	Imager UVIdoc HD6 Touch mit Transilluminator mit blauen LEDs 460 nm	200 x 200	AA -
441211	Konverterschirm UVIconvert SCHIRM UV zu weißem Licht	-	AA -
441212	Konverterschirm UVIconvert SCHIRM UV zu blauem Licht	-	AA -
441338	Option Voice Control für UVIdoc HD6	-	AA -

FireReader V10 Gel-Imager



- System mit einer 16-Bit-CCD-Kamera mit einer nativen Auflösung von 6 Mio. Pixeln, erweiterbar auf 10 Mio. Pixel
- Skala von 65536 Graustufen
- Dunkelkammer aus rostfreiem Stahl mit großer Öffnung
- Enthält epi-weiße und epi-blaue LED-Lichtquellen
- Inklusive Transilluminator Ihrer Wahl, montiert auf Schublade
- Filterrad mit 6 + 1 Positionen, inklusive F-590 (BET) Filter
- PC-Steuerung (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Software "Uvitec-1D" zur Bildbetrachtung
- Duale Epi-UV-Lichtquelle 254 und 365 nm (optional)
- Bildschirme zur Umwandlung von UV- in weißes oder blaues Licht (optional)
- Bis zu 9 zusätzliche Emissionsfilter für verschiedene Anwendungen (optional)
- Garantie: 3 Jahre

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
441278B	FireReader V10 mit 312 nm UV-Transilluminator (21 x 26 cm)	AA -
441279B	FireReader V10 mit UVIpure 312 nm Transilluminator (21 x 26 cm)	AA -
441280B	FireReader V10 mit Transilluminator UVIpure 312 und 365 nm (21 x 26 cm)	AA -
441281B	FireReader V10 mit Transilluminator blau 470 nm (20 x 20 cm)	AA -
441274B	FireReader V10 mit Transilluminator UV 312 nm (21 x 26 cm) und Epi UV 254 und 365 nm	AA -
441282B	FireReader V10 mit Transilluminator UVIpure 312 nm (21 x 26 cm) und Epi UV 254 und 365 nm	AA -
441283B	FireReader V10 mit Transilluminator UVIpure 312 und 365 nm (21 x 26 cm) und Epi UV 254 und 365 nm	AA -
441275B	FireReader V10 mit Transilluminator Blau 470 nm (20 x 20 cm) und Epi UV 254 und 365 nm	AA -
441284	FireReader V10 mit Schiebetablett für TLC (20 x 20 cm) und Epi UV 254 und 365 nm	AA -

Essential V6 Gel-Imager



- Automatisiertes Aufnahmesystem mit einer Kamera mit nativer Auflösung von 6 Megapixeln, 16 Bit und 65.535 Graustufen
- Ermöglicht die Visualisierung und quantitative Bildaufnahme von Nukleinsäuregelen, die mit einem Fluoreszenzfarbstoff wie Ethidiumbromid, GelRed, Midori Green, Smartglow, Evagreen und Gelgreen markiert sind
- Mit 312 nm UVIpure-Transilluminator (besserer Kontrast und geringeres Hintergrundrauschen)
- Transilluminator auf einem Schiebetisch, um das Aufbringen und Entfernen des Gels zu erleichtern
- Max. Sichtfenster 210 x 250 mm
- Steuerung über PC (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inklusive Software "Uvidoc 1D", zum Betrachten der Bilder
- Garantie: 3 Jahre

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
441276B	Imager UVIdoc V6 mit Transilluminator UVIPURE 312 nm	AA -
441277B	Essential V6 mit Doppel-Transilluminator UV 312 nm und 365 nm	AA -
441266B	Essential V6 mit Transilluminator UV 312 nm	AA -