Spin-X Corning®-Konzentratoren







3 Volumen zur Auswahl, 5 Retentions-Schwellenwerte

Vertikale Membran- und Feinkanalfiltrationskammer, die die Membransättigung minimiert und eine schnelle Filtration auch bei partikelbeladenen Lösungen ermöglicht.

Konzentrator	Spin-X UF 500		Spin-X UF 6		Spin-X UF 20	
Max. Probenvolumen (ml)	0,5		6		20	
Mindestvolumen des Konzentrats (µl)	5		30		50	
Filtrations-Oberfläche (cm²)	0,5		2,5		6	
Maximaler Konzentrationsfaktor	x 100		x 200		x 400	
Totes Volumen (µl)	‹ 5		‹ 10		‹ 20	
Gesamthöhe (mm)	50		122		116	
Gesamt-Ø (mm)	11		17		30	
Max. empfohlene Beschleunigung (fester Winkel) (g)	15000		10000		8000	
Membrantyp	Polyethersulfon		Polyethersulfon		Polyethersulfon	
Typ des Tanks	Polycarbonat		Polycarbonat		Polycarbonat	
Abschneidepunkt MWCO	**Art. Nr.**	**CHF zu 25**	**Art. Nr.**	**CHF zu 25**	**Art. Nr.**	**CHF zu 12**
5 kDa	**431477**	**AA -**	**431482**	**AA -**	**431487**	**AA -**
10 kDa	**431478**	**AA -**	**431483**	**AA -**	**431488**	**AA -**
30 kDa	**431479**	**AA -**	**431484**	**AA -**	**431489**	**AA -**
50 kDa	**431480**	**AA -**	**431485**	**AA -**	**431490**	**AA -**
100 kDa	**431481**	**AA -**	**431486**	**AA -**	**431491**	**AA -**

- **Eingebaute Abschaltschwelle, die eine Filterung bis zur Trockenheit verhindert**
- **Messröhrchen mit Retentionsschwellenanzeige**



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um die Anleitung zur Corning Filtration zu erreichen

ClearSpin Mikrofiltrationsröhrchen







- **Delfinnasen-Mikroröhrchen 2 ml mit einem Einsatz, der eine Filtermembran enthält**
- **Werden montiert geliefert, Verschlüsse geschlossen**
- **Arbeitsvolumen : 500 µl**
- **Membran aus Zelluloseacetat oder Nylon**
- **Max. Zentrifugationsgeschwindigkeit: 16.000 g**

Pyrogen

DNase RNase

Human DNA

Membran	Zellulose-Acetat			Nylon
Porengröße (µm)	0,22		0,45	0,22
Steril	Nein	Ja	Ja	Nein
Verpackt zu	25 Röhrchen + Einsätze	24 Röhrchen + Einsätze	24 Röhrchen + Einsätze	100 Röhrchen + Einsätze
Art. Nr.	**007856ACL**	**007857ACL**	**007859ACL**	**007860ACL**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Einsatz ClearSpin einzeln ohne Röhrchen ohne Membran

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
007862CL	Einsatz ClearSpin einzeln ohne Röhrchen ohne Membran	1000	**AA -**

