Membranen und Blotting-Papiere für Nukleinsäuren

Nylon-Transfermembran Nytran Super Charge (SPC)

Art. Nr.	Nytran SuperCharge	Maße (mm)	Typ	VE	CHF/ VE
034779	0,45 µm	110 x 140	Blätter	10	AA -
034798	0,45 µm	200 x 3 m	Rollen	1	AA -
034799	0,45 µm	300 x 3 m	Rollen	1	AA -

- Sehr starke positive Ladung, geringes Hintergrundrauschen
- Höhere Nylondichte als bei anderen Membranen erhöht die Fixierbarkeit der Proben
- Ausgezeichnete Symmetrie: bleibt immer flach
- Die Nytran Super Charge Membran bindet neunmal mehr Moleküle als eine herkömmliche Nylonmembran
- Konstante Morphologie der Membran: gute Gleichmäßigkeit der Nylonverteilung und damit der Belastung

Amersham™ HYBOND Blotting-Membranen



Art. Nr.	Maße	Porengröße	Material der Membran	CHF / Rolle
Hybond-N aus neutralem Nylon				
RPN303N	30 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon	AA -
RPN203N	20 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon	AA -
Hybond-N + aus positiv geladenem Nylon, vielseitig einsetzbar				
RPN303B	30 cm x 3 m	0,45 µm	Positiv geladenes Nylon	AA -
RPN203B	20 cm x 3 m	0,45 µm	Positiv geladenes Nylon	AA -
Hybond-NX aus neutralem Nylon, für anspruchsvollere Anwendungen				
RPN303T	30 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon	AA -
RPN203T	20 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon	AA -
Hybond-XL aus optimiertem Nylon für radioaktiv markierte Sonden				
RPN303S	30 cm x 3 m	0,45 µm	Positiv geladenes Nylon	AA -
RPN203S	20 cm x 3 m	0,45 µm	Positiv geladenes Nylon	AA -

Andere verfügbare Größen: bitte anfragen.

Hybond-N

- Widerstandsfähig
- Für das Blotting von Nukleinsäuren
- Bindungskapazität 600 µg/cm²
- Für radioaktive Anwendungen
- Fixierung durch UV-Licht

Hybond-N+

- Für das Blotting von Nukleinsäuren
- Bindungskapazität 600 µg/cm²
- Für den Nachweis durch Radioaktivität, Chemilumineszenz, Chemifluoreszenz

Hybond-NX

- Für das Blotting von Nukleinsäuren
- Bindungskapazität 600 µg/cm²
- Speziell entwickelt für die Verwendung mit geringen Volumina an Hybridisierungspuffern und Hochdurchsatzanwendungen
- Erzeugt wenig Hintergrundrauschen

Hybond-XL

- Für das Blotting von Nukleinsäuren
- Bindungskapazität 600 µg/cm²
- Effektive Fixierung von kleinen Fragmenten
- Gefülltes Nylon für ein optimiertes Signal-Rausch-Verhältnis bei der Arbeit mit radioaktiv markierten Proben

