## Digital Thermometer / Hygrometer mit Speicher




- **Einstellen der Aufnahmefrequenz (Abtastrate : 2 s - 24 h) und die Zeit**
- **Autonom, mit USB-Anschluss zur sofortigen Datenverarbeitung auf einem PC**
- **Direkter Download der aufgezeichneten Daten (Grafik, Text oder Tabelle) über den USB-Anschluss, 1 m Kabel und Software im Lieferumfang enthalten**
- **Alarmfunktion für Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, min/max**
- **Spritzwassergeschützt (IP 54) mit Schutzabdeckung (Sensor nicht abgedichtet)**
- **Wird mit Sockel, Befestigungsschrauben und Vorhängeschloss geliefert**

| | | |
|---|---|---|
| Wärmemessung | - 40 bis + 70 °C | |
| | **Auflösung/Genauigkeit** | 0,1 °C / ± 0,5 °C |
| Hygrometrie | 0 bis 100 % RH | |
| | **Auflösung/Genauigkeit** | 0,1 % RH / ± 2% RH |
| Taupunkt (nur Software) | **Auflösung/Genauigkeit** | 0,1 °C / ± 3 % RH, ± 1 - 2,5 °C |
| Speicher | **Speicher** | 32.000 Messungen |
| | **Intervalle** | 2, 5 oder 10 s |
| | | 1, 5, 10 oder 30 mn |
| | | 1, 2, 3, 6, 12 oder 24 Stunden |
| Maße (L x T x H )(mm) | 30 x 25 x 130 | |
| Batterie | Lithium, Lebensdauer 3 Jahre | |
| **Art. Nr.** | **098415** | |
| **CHF** | **AA -** | |

## Thermometer / Hygrometer




- **Hebelbedienung oder Wandbefestigung**
- **Batterien : 2 x AAA (nicht enthalten)**

| | |
|---|---|
| T°-Bereich | + 0 bis + 60 °C |
| Genauigkeit T° | ± 1 °C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 bis 99 % |
| Genauigkeit der Luftfeuchtigkeit | ± 5 % |
| Maße (L x T x H )(mm) | 86 x 57 x 18 |
| Gewicht (g) | 38 |
| **Art. Nr.** | **098463** |
| **CHF** | **AA -** |

## Digital-Thermometer mit Sensor




- **Temperatur: ±200 °C bis ±850 °C**
- **Genauigkeit ± 0,1°C (18 bis 28°C,± 0,3 °C)**
- **Max/Min- und Hold-Temperaturfunktionen**
- **Bis zu 10 Speicherungen**
- **Automatisch EIN/AUS**
- **Maximal- und Minimaltemperaturalarme**
- **Wasserdicht - IP67-Standard**
- **PT 100 Fühler Ø 3,2 x 110 mm mit 1,3 m Kabel**
- **Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung**
- **Maße (mm ): 172 x 77 x 46**
- **Gewicht: 280 g**
- **4 AAA-Batterien enthalten**
- **Geliefert mit Werkskalibrierungszertifikat**

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 098483 | Digital-Thermometer mit Sensor | AA - |

### Ersatz Temperaturensor PT 100

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 098491 | Ersatz-Temperatursensor PT 100 | AA - |

## Digitales Thermometer mit abnehmbarem Sensor




- **Temperatur: ±50 °C bis ±200 °C**
- **Genauigkeit ± 1 °C von - 19,9 °C bis 119,9 °C /2 °C darüber**
- **Auflösung: 0,1 °C**
- **Maximal-/Minimaltemperatur und Haltefunktionen**
- **Edelstahlsonde Ø 3,8 x 110 mm mit ABS-Griff 9 cm**
- **1,3 m Kabel mit 2,40 mm Ø Sub-Jack-Anschluss**
- **Zum Aufstellen (Ständer) / Zum Aufhängen (Befestigungsloch) / Magnetisiert (Magnet auf der Rückseite)**
- **ABS-Gehäuse**
- **Display 36 x 16 mm**
- **Automatische Abschaltung nach 10 Minuten**
- **Maße (mm ): 97 x 65 x 20**
- **Gewicht 150 g**
- **Inklusive AAA-Batterie**

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 098471 | Digitales Thermometer mit abnehmbarem Sensor | AA - |