## Duales Wireless Innen-/Außen-Hygrometer und Thermometer




- Funkgesteuerte Uhr
- Innentemperatur : -10 °C bis +50 °C / Genauigkeit ± 1 °C
- Außentemperatur : -30 °C bis +70 °C / Genauigkeit ± 1 °C
- Hygrometer 1 % bis 98 % RH / Genauigkeit ± 3 % / Auflösung 0,1 °C, 1 % RH
- Maxi/Mini-Funktion
- Funkgesteuerte Uhr / Kalender
- Geliefert mit 1 Temperaturfühler 053248, 2 optional
- Türdrücker / Wandmontage
- AA-Station / AAA-Senderbatterien
- Maße: 142 x 30 x 80 mm / Gewicht: 380 g

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 053247 | Wireless Doppel-Hygrometer-Thermometer | AA - |
| 053248 | Temperatursensor | AA - |

## Duales Wireless Innen-/Außenthermometer




- Innentemperatur : -10 °C bis +60 °C
- Außentemperatur : -20 °C bis +60 °C
- Auflösung: 0,1 °C / Genau. ± 1 °C
- Max/Min-Funktionen
- Geliefert mit 1 Th Sender
- Ständer / Wandmontage
- Maße : 110 x 84 x 30 mm / 170 g
- Batterien : 2 x AA-Station / 2 X AAA-Sender (nicht enthalten)

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 053242B | Doppelthermometer ohne Kabel mit Sensor | AA - |

## Innen- und Außenthermometer mit Alarm




- Innentemperatur : -10 °C bis +50 °C
- Außentemperatur : -50 °C bis +70 °C
- Auflösung 0,1 °C
- Genauigkeit ± 1 °C
- Einheit °C / °F
- Maxi/Mini-Funktionen
- Hohe und niedrige Außenalarme
- Edelstahlsonde, 1,7 m Kabel
- Ständer / Wandmontage
- Maße : 110 x 70 x 20 mm

| Art. Nr.. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 053244 | Doppelthermometer innen/außen + Alarm | AA - |

## Thermo-Timer

022585




- Timer- und Uhrfunktionen (nur Modell 91000-003/F)
- Alarm für Höchst- und Mindesttemperatur
- Modell 91000-002/F: Max/Min-Speicherfunktion
- Modell 91000-003/F: Kippbarer Bildschirm, wasserfestes Kabel
- Geliefert in Blisterpackungen

| Modell | 91000-002/F | 91000-003/F |
|---|---|---|
| Temperatur | ± -50°C bis +300°C<br>-58 bis +572°F | 0°C bis +300°C<br>+32°F bis +572°C |
| Display Auflösung | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Genauigkeit | ± 1 °C (-20 °C bis +100 °C)<br>± 2 °F (-4 °F + 212 °F)<br>sonst ± 2 °C/± 4 °F | ± 1°C (0 °C bis +150 °C)<br>± 2°F (+32 °F + 302 °F)<br>sonst ± 3 °C/± 5 °F |
| Timer | 99 min 59 sec | 23 h 59 min 59 sec |
| Maße Edelstahl Sonde L x Ø (mm) | 150 x 3,5 | 150 x 4 |
| Edelstahlkabel Maße (mm) | 1000 | 1000 |
| **Art. Nr.** | **022585** | **022586** |
| CHF | AA - | AA - |