Thermistor-Thermometer Wasserdicht HI 93510



- **Kompaktes Thermometer,**
- **Wasserdicht**
- **Linearisierung der Messungen durch Mikroprozessor**
- **Auswechselbare Sonde**
- **Display 2 Ebenen**
- **Ideal für die Fernmessung von Temperaturen**

Garantie: 3 Jahre
Lieferung komplett mit :
- ein Handgelenkband ;
- einen Temperatursensor HI 762 BL;
- 1 Meter Kabel ;
- 3 x 1,5 V AA-Batterien ;
- eine Gebrauchsanweisung.

Gamme	-50 bis 150 °C
Genauigkeit	± 0,4 °C (-20 bis 80 °C); ± 0,7 % v.E. außen, gültig für ein Jahr, Sensorfehler ausgeschlossen
Sensor	HI 762BL austauschbare Edelstahlsonde mit 1 m Kabel (mitgeliefert)
Stromversorgung	3 x 1,5 V AA/ ca. 2000 Stunden Dauerbetrieb Automatische Abschaltung nach 8 Minuten.
Umgebung	-10 bis 50 °C - RH 95
Maße	150 x 80 x 36 mm
Gewicht	235 g

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
052036	Thermometer Thermistor	**AA -**
052038	Test-Taste -18 °C ± 0,4 °C	**AA -**
052039	Test-Taste 0 °C ± 0,4 °C	**AA -**
052040	Test-Taste 70 °C ± 0,4 °C	**AA -**
052041	Stoßfeste Tasche blau	**AA -**
052042	Stossfeste Tasche orange	**AA -**

HANNA Thermometer



- **Ergonomisches Gehäuse**
- **Wasserdicht**
- **Calcheck-Funktion: Selbstüberwachung des Zustands der Elektronik und der Messgenauigkeit des Geräts**
- **Stabilitätsindikator**
- **Edelstahl-Temperaturfühler mit 1 m Kabel**
- **Modell mit oder ohne feste Sonde**

Gamme	-50,0 bis 1350 °C	-50,0 bis 400 °C	-50,0 bis 400 °C	-50,0 bis 150,0 °C
Auflösung	0,1°C (-50,0 bis 199,9°C)	0,1°C (-50,0 bis 199,9°C)	0,1°C (-50,0 bis 199,9°C)	0,1 °C
Genauigkeit	± 2 °C (-50 °C bis 1350 °C)	± 1 °C (-50 °C bis 100,0 °C) ± 2 °C (verbleibender Bereich)	± 0,5 °C (-50 °C bis 100,0 °C) ± 1 °C (verbleibender Bereich)	0,4 °C (-10 °C bis 80,0 °C) mit FC762-Sensor ± 0,8 °C (verbleibender Bereich)
Sensor	Eintauchtemperaturfühler mit 1 m Kabel	Eintauchtemperaturfühler mit 1 m Kabel	Fester Eintauchtemperaturfühler mit 1 m Kabel	523771: Eintauchtemperaturfühler mit 1 m Kabel
Standard	HACCP	EN13485; HACCP	EN13485; HACCP	EN13485; HACCP
IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Calcheck-Funktion	√	√	√	√
Automatische Abschaltfunktion	Nach 8 Minuten; 60 Minuten oder aus	Nach 8 Minuten; 60 Minuten oder aus	Nach 8 Minuten; 60 Minuten oder aus	Nach 8 Minuten; 60 Minuten oder aus
Batterien	3 x 1,5 V AAA-Batterien	3 x 1,5 V AAA-Batterien	3 x 1,5 V AAA-Batterien	3 x 1,5 V AAA-Batterien
Maße	140 x 57 x 28 mm	140 x 57 x 28 mm	140 x 57 x 28 mm	140 x 57 x 28 mm
Gewicht	178 g	178 g	178 g	178 g
Art. Nr.	**523797**	**523799**	**523800**	**054476B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Temperatursensor	**523801**	**523804**	**-**	**523771**
CHF	**AA -**	**AA -**	**-**	**AA -**
Stoßsichere Hülle	**523803**	**523803**	**523772**	**523772**
CHF	**-**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Test-Taste - 18 °C	**-**	**-**	**-**	**052038**
CHF	**-**	**-**	**-**	**AA -**
Test-Taste 0 °C	**-**	**-**	**-**	**052039**
CHF	**-**	**-**	**-**	**AA -**
Test-Taste 70 °C	**-**	**-**	**-**	**052040**
CHF	**-**	**-**	**-**	**AA -**