Thermoelement-Thermometer K-Typ

Wasserdichtes kompaktes Thermometer für Messungen bei hohen Temperaturen bis 1350 °C.

- **Vielseitig: Messbereich von -50 bis 1350 °C und eine große Auswahl an herkömmlichen und speziellen Fühlern (optional)**
- **2-stufige Anzeige: aktueller Wert sowie Minimal- und Maximalwerte einer Messreihe**
- **HOLD-Funktion, um einen stabilen Wert auf dem Bildschirm einzufrieren**
- **Ergonomisches, wasserdichtes Gehäuse**
- **Thermometer wird ohne Fühler geliefert**

Garantie: 3 Jahre

Geliefert mit :
• 3 x 1,5 V AA-Batterien ;
• ein Koffer

Gamme	-50,0 bis 199,9 °C ; 200 bis 1350 °C
Auflösung	0,1°C (bis zu 199,9°C); 1°C (darüber)
Genauigkeit	0,2% Skalenendwert (für 1 Jahr, ohne Sensorfehler)
Sensor	Serie HI 766, mit Thermoelement (optional)
Batterien / Lebenszeit	3 x 1,5 V AA / ca. 1600 Std. Dauerbetrieb

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
052441	Thermoelement-Thermometer K-Typ	**AA -**
524017	1 m wasserdichte flexible Sonde	**AA -**
052054	Penetrations-Sensor	**AA -**
052055	Sensor für allgemeinen Gebrauch mit 1 Meter kabel	**AA -**
052041	Stoßfeste Tasche blau	**AA -**



Datenlogger HI 144

- **Robust und kompakt**
- **Einfach zu benutzen**
- **Geliefert mit Wandhalterung**
- **Batterieladeanzeige**

Gamme	-30,0 bis 70,0 °C
Genauigkeit	± 0,4 °C (- 20 °C bis 60 °C) ; ± 0,6 °C (außerhalb)
Kalibrierung	Werkseinstellung
Speicher	8000 maximale Werte
Intervalle	Zwischen 1 Minute und 24 Stunden
Stromversorgung	Batterie CR2032
Lebensdauer der Batterie	2 Jahre Garantie
Schutzklasse	IP65
Maße (mm)	60 x 37 x 17

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
524000	HI 144 Rekorder mit Wandhalterung und Schloss	**AA -**
524002	HI 144 Rekorder wird mit Schnittstelle, Software, Wandhalterung und Schloss geliefert	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
524001	Schnittstelle für HI 144	**AA -**

Datenlogger HI 148

- **Robust und kompakt**
- **Einfach zu benutzen**
- **Lieferung mit Wandhalterung, USB-Kabel**
- **Software zum Herunterladen**

Modell	HI 148-1	HI 148-2	HI 148-3	HI 148-4
Sensor	1 intern	1 extern (1 m Kabel)	1 intern und 1 extern (1 m Kabel)	2 extern (1 m Kabel)
Reichweite (interner Sensor)	-20,0 bis 60,0 °C	-	-20,0 bis 60,0 °C	-
Messgenauigkeit (interner Sensor)	± 0,4 °C (0 °C bis 60 °C) ± 0,5 °C (außerhalb)	-	± 0,4 °C (0 °C bis 60 °C) ± 0,5 °C (außerhalb)	-
Reichweite (externer Sensor)	-	-40,0 bis 125 °C		
Messgenauigkeit (externer Sensor)	-	± 0,4 °C (0 °C bis 70 °C) ± 0,5°C (-40 bis 0°C 70,0 70,0 bis 100,0°C) ± 1 °C (über 100 °C)		
Speicher	16000 maximale Werte		8000 pro Kanal	
Intervalle	Zwischen 1 Sekunde und 24 Stunden			
Stromversorgung	3 AAA-Batterien			
Lebensdauer der Batterie	2 Jahre Garantie			
Schutzklasse	IP67			
Maße (mm)	107 x 59 x 17			
Gewicht (g)	130			
Art. Nr.	**524003**	**524004**	**524005**	**524006**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com