Thermometer Testo

Wasserdichtes Thermometer Testo 104 mit klappbarer Sonde

- Robust, einfach zu handhaben, ideal für Kern- und auf Ort
- Wasserdicht (IP 65)
- Alarm und Auto-Hold-Funktion
- Anzeige von Min/Max-Werten zum Abruf von Messwerten
- Lieferung mit Batterie, Bedienungsanleitung und Konformitätsbescheinigung

Thermometer Testo 106 mit fester Sonde

- Robust, klein, handlich, ideal für Kern- und auf Ort
- Alarm und Auto-Hold-Funktion
- Version mit TopSafe (Schutzhülle) zertifiziert nach EN 13485
- Geliefert mit Batterie, Gebrauchsanweisung

Wasserdichtes Thermometer Testo 108

- Gute Genauigkeit
- Wasserdicht (IP 67)
- Lieferung mit Batterie, Bedienungsanleitung und Konformitätsbescheinigung

Präzisions-Thermometer Testo 110 und 720

- Sehr gute Genauigkeit
- Große Auswahl an Sonden für unterschiedliche Anwendungen
- TopSafe (Stoß- und Staubschutzgehäuse)
- Druck möglich (optionaler Drucker)
- Lieferung mit Batterie, Bedienungsanleitung und Konformitätsbescheinigung

Referenz-Thermometer Testo 440

- Einfach zu bedienen
- Akzeptiert wireless Sonden, Bluetooth-Verbindung
- Großes Farbdisplay
- Mit Datenspeicher
- Mit Sonde 157127
- Messbereich : -80 bis +300 °C
- Genauigkeit: 0,05 °C (0 bis +100 °C)
  ± 0,3 °C (-80 bis -40,001 °C)
  ± 0,1 + 0,05 % Messwert (-40 bis -0,001 °C)
  ± 0,05 + 0,05 % Messwert (100,001 bis +300 °C)

Modell	104	106	108	110	720	440
						
Gamme	-50 bis +250 °C	-50 bis +275 °C	-50 bis +300 °C	-50 bis +150 °C	-100 bis +800 °C	Je nach Sonde
Auflösung	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 / 0,001 °C (nur mit Sensor 157127)
Genauigkeit*	± 1,0°C (-50 bis -30,1°C) /± 0,5°C (-30 bis +99,9°C) / ±1 % v.m. (+100 bis +250 °C)	±1 °C (-50 bis -30,1 °C) / ±0,5 °C (-30 bis +99,9 °C) / ±1%m.v. (+100,1 bis +275 °C)	±0,5 °C (-30 bis +70 °C) / ±0,5 °C ±0,5 % v.m. (Restumfang)	±0,2 °C (-20 bis 80 °C) / ±0,3 °C (-50 bis -20,1 °C) und (80,1 bis 150°C)	±0,2 °C (-100 bis +199,9 °C) / ±0,2%m.v. (+200 bis +800 °C)	Je nach Sonde
Sensor**	Fester NTC-Fühler, klappbar	Feste Sonde	Thermoelement Typ T (inklusive)	CTN	CTN oder Pt100	Digital oder CTN oder Thermoelement
Stromversorgung	AAA-Batterien	Batterie CR 2032 3V (x2)	AAA-Batterien (3 Stück)	9V-Batterie	9V-Batterie	3 AA-Batterien (LR6 Lithium)
Umgebung	-20 bis +60 °C	-20 bis +50 °C	-20 bis +60 °C	-20 bis +50 °C	-20 bis +50 °C	-20 bis +50 °C
Maße	265 x 48 x 19 mm (mit ausgeklappter Sonde)	215 x 34 x 19 mm	144 x 60 x 24,5 mm	182 x 64 x 40 mm	182 x 64 x 40 mm	154 x 65 x 32 mm
Gewicht	165 g	80 g	AA	171 g	171 g	250 g
Art. Nr.	**057445**	**057400**	**057446**	**057402**	**057403**	**157126**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. mit TopSafe (Schutzhülle)	-	**057401**	-	-	-	-
CHF	-	**AA -**	-	-	-	-
Art. Nr. mit hochgenauer Sonde + COFRAC Kalibrierung -18/0/+100 °C	-	-	-	-	-	**157128**
CHF	-	-	-	-	-	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
057417	Kabelloser Infrarot-Drucker für Testo 110, 720	**AA -**
057418	Rolle mit thermischem Papier für Drucker 057417 (6 Stück)	**AA -**
057419	TopSafe (Schutzhülle) fur Testo 110 und 720	**AA -**
057585	Transporttasche	**AA -**
057427	USB-Schnittstelle für Testo 174 T und 174 H	**AA -**
057422	Silikonpaste für bessere Leitfähigkeit 14 g	**AA -**
057804	Ersatzsensor Thermoelement T für Testo 108	**AA -**

5-Punkt-Kalibrierung für Sonde 057415 mit COFRAC-Zertifikat möglich, fragen Sie uns

* Hängt auch von der verwendeten Sonde ab ** Sondemuss separat bestellt werden, siehe nächsteSeite für verfügbare Sonden.

VIDEO
Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen