Temperatur-Datenlogger Testo

Temperaturspeicher Testo 174 T 174 H

- **Kompakt, kostengünstig**
- **Programmierbare Messrate (von 1 min. bis 24 h)**
- **Speicher 16000 Datensätze**
- **Testo 174H : Temperatur- und Feuchtemessung**
- **Lieferung mit Batterie, Bedienungsanleitung und Konformitätsbescheinigung**

Temperaturaufnahmegerät Testo 175 T2

- **Programmierbare Messrate (von 10 s bis 24 h)**
- **Speicher : 1 000 000 maximale Werte**
- **Lieferung mit Batterie, Bedienungsanleitung und Konformitätsbescheinigung**

Temperaturspeicher Testo 176 T2

- **Programmierbare Messrate (von 1 s bis 24 h)**
- **Bis zu 2 externe Pt100-Sensoren**
- **Speicher : 1 000 000 maximale Werte**
- **Lieferung mit Batterie, Bedienungsanleitung und Konformitätsbescheinigung**

VIDEO
Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Modell	174T	174H	175T2	176T2
				
Gamme	-30 bis +70 °C	-20 bis +70 °C (intern) / 0 bis 100 % RH	-35 bis +55 °C (intern) / -40 bis +120 °C (extern)	-100 bis +400 °C
Auflösung	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 % RH	0,1 °C	0,01 °C
Genauigkeit*	±0,5 °C (-30 bis +70 °C)	±0,5 °C (-20 bis +70 °C) / ±3% RH (2 bis 98% RH)	±0,5 °C (-35 bis +55 °C) intern / ±0,3 °C (-40 bis +120 °C) extern	±0,2 °C (-50 bis +200 °C) / ±0,3 °C (200,1 bis +400 °C)
Interne Sonde	CTN (enthalten)	CTN (enthalten) + %RH (enthalten)	1x CTN (mitgeliefert)	
Externe Sonde**			1 x CTN (muss separat bestellt werden)	2 x Pt100 (muss separat bestellt werden)
Stromversorgung	2 CR 2032 Lithium-Batterien	2 CR 2032-Lithium-Batterien	3 AAA-Batterien LR03	1 Lithium-Batterie (TLH-5903)
Speicher	bis zu 16000 Werte	bis zu 16000 Werte	bis zu 1 Million Werte	bis zu 2 Millionen Werte
Speicherintervall	Konfigurierbar, von 1 Minute bis 24 Stunden	Konfigurierbar, von 1 Minute bis 24 Stunden	Konfigurierbar, von 10 Sekunden bis 24 Stunden	Konfigurierbar, von 1 Sekunden bis 24 Stunden
Umgebung	-30 bis +70 °C	-20 bis +70 °C	-35 bis +55 °C	-35 bis +70 °C
Maße	60 x 38 x 18,5 mm	60 x 38 x 18,5 mm	89 x 53 x 27 mm	103 x 63 x 33 mm
Gewicht	90 g	90 g	450 g	630 g
Art. Nr.	**057406**	**057407**	**057408**	**057409**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* hängt auch von der verwendeten Sonde ab ** Sonde muss separat bestellt werden, siehe unten siehe unten für die verschiedenen verfügbaren Sonden

Set Testo 174 T und 174 H

Enthält: Datenlogger, USB-Interface zum Programmieren und für Datentransfer auf den PC, Wandhalterung, Batterien und Kalibrierprotokoll.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
057425	Set Testo 174 T	**AA -**
057426	Set Testo 174 H	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
057427	USB-Schnittstelle für Testo 174 T und 174 H	**AA -**
057428	USB-Kabel für Temperaturaufnahmegerät Testo[1]	**AA -**
057429	SD-Kabel für Temperaturaufnahmegerät Testo[2]	**AA -**

1. Das USB-Kabel ist für die Programmierung des Geräts erforderlich.
2. Die SD-Karte wird zum Abrufen der aufgezeichneten Werte verwendet, ist aber keine Erweiterung des Gerätespeichers.

Sonden - Große Auswahl an Sonden verfügbar, bitte fragen Sie uns

Präzisionsfühler für Testo Thermometer und Schreiber Typ Pt100

Art. Nr.	Bezeichnung	Umfang	Genauigkeit	CHF
057414	Sensor Pt100 für aggressive Mediums mit Körper aus Glas auswechselbar	-50 bis +400 °C	± (0,15 + 0,002*T (K)) °C bis 300°C dann ± (0,3 + 0,005*T (K))°C	**AA -**
057415	PräzisionsSensor Pt100 dicht für Immersion/ Penetration	-40 bis +300 °C	± 0,05 °C (+0,01 bis +100 °C) ± 0,05 °C + 0,05% v.m. (Restumfang)	**AA -**
057424	Ersatzglasröhrchen für Sensor 057414	-	-	**AA -**


057414


057415

Fühler für Testo Thermometer und Schreiber Typ CTN

Art. Nr.	Bezeichnung	Umfang	Genauigkeit	CHF
057410	Kontakt-Sensor CTN dicht für flache Oberflächen	-50 bis +150 °C	± 0,5% v.M. (+100 bis +150 °C)	**AA -**
057411	Sensor CTN dicht für Immersion/Penetration	-50 bis +150 °C	± 0,2 °C (-25 bis +74,9 °C) 0,4 °C (verbleibender Bereich)	**AA -**
057412	Tauchfühler CTN Flachkabel*	-50 bis +150 °C		**AA -**

*** Praktisch für Messungen in einem Gefrierschrank ohne Kabelausgang**


057410


057411

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com