Taschenrekorder Testo 184

- **Taschenschreiber zur Überwachung von Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit und Erschütterungen während des Transports.**
- **USB-Schnittstelle: keine Software erforderlich, einfach den Rekorder anschließen und direkt aus der PDF-Datei im Speicher einrichten**
- **Geliefert mit Kalibrierungszertifikat nach ISO 17025, außer 184 H1 und 184 G1**
- **Schutzart IP67 außer 184 H1 und 184 G1 (IP30)**



Modell	184 T1	184 T2	184 T3	184 T4	184 H1	184 G1
						
Art der Messung	Temperatur	Temperatur	Temperatur	Temperatur	Temperatur / Luftfeuchtigkeit	Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Schock
Auswechselbare Batterien	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße (mm)	33 x 9 x 74	44 x 12 x 97	44 x 12 x 97	44 x 12 x 97	44 x 12 x 97	44 x 12 x 97
Autonomie	90 Tage	150 Tage	500 Tage (bei +25 °C, 15 min. Zyklus)	100 Tage (bei -80 °C, 15 min. Zyklus)	500 Tage (bei +25 °C, 15 min. Zyklus)	120 Tage (bei +25 °C, 15 min. Zyklus)
Messbereich	-35 bis +70 °C	-35 bis +70 °C	-35 bis +70 °C	-80 bis +70 °C	-20 bis +70 °C / 0 bis 100 % RF	-20 bis +70 °C / 0 bis 100 % RF
Auflösung	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 % HR	0,1 °C / 0,1 % HR / 0,1 g
Genauigkeit	+/- 0,5 °C	+/- 0,5 °C	+/- 0,5 °C	±0,8 °C (-80 bis -35,1 °C) +/ ±0,5 °C (-35 bis +70 °C)	± 0,8 °C (-20 bis 0 °C) ± 0,5 °C (-0 bis +70 °C) ± 1,8 % RH +3% vom Messwert bei +25 °C (5 bis 80 % RH) ± 0,03 % RH/K (0 bis +60 °C)	± 0,8 °C (-20 bis 0 °C) ± 0,5 °C (-0 bis +70 °C) ± 1,8 % RH +3 % vom Messwert bei +25 °C (5 bis 80 % RH) ± 0,03 % RH/K (0 bis +60 °C) ± 0,1 g + 5 % vom Messwert
Zulässige Temperatur	-55 bis +70 °C	-55 bis +70 °C	-55 bis +70 °C	-80 bis +70 °C	-55 bis +70 °C	-55 bis +70 °C
Messrate	1 Min. bis 24 h	1 Min. bis 24 h	1 Min. bis 24 h	1 Min. bis 24 h	1 Min. bis 24 h	1 Min. bis 24 h
Speicher	16000 Werte	40000 Werte	40000 Werte	40000 Werte	64000 Werte	64000 Werte + 1000 (Schocks)
Display und Alarme	LEDs	LEDs und Display	LEDs und Display	LEDs	LEDs und Display	LEDs und Display
Art. Nr.	**057563**	**057564**	**057565**	**057566**	**057567**	**057568**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Datenlogger EBRO 310



Interne Sonde	-30 °C bis +75 °C
Genauigkeit	+/-0,2 (-30 bis +30 °C) / +/- 0,5 °C restlicher Bereich
Auflösung	0,1 °C
Speicher	120000 Werte
Rate	1 Min. bis 24 h
Maße	80 x 34 x 14 mm
Gewicht	Ca. 35 g
Schutz	IP65
Art. Nr.	**498752**
CHF	**AA -**

- **Selbständiger Schreiber zur Überwachung der Temperatur von Geräten oder während des Transports**
- **Mit Werkskalibrierungszertifikat**

* Die TPX 250 Sonde hat eine austauschbare Batterie, ideal für die Überwachung eines -80°C Gefrierschranks
*Sonde für zweikanaliges Modul, paarweise zu bestellen

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
498755	Zweikanal-Modul	**AA -**
498769	Wandhalterung	**AA -**

Sonden

Modell	TPX 220	TPX 250 *	TPX 310-P1 **
Messbereich	-200 °C bis +200 °C	-85 °C bis +50 °C	-200 °C bis +200 °C
Genauigkeit	±2,0 °C (-200 °C bis -100 °C) ±1,0 °C (-100 °C bis -20 °C) ±0,2 °C (-20 °C bis +60 °C) ±0,5 °C (+60 °C bis +200 °C)	± 1,0 °C(-85°C bis 20°C) ± 0,2 °C(-20°C bis +50°C)	±2,0 °C (-200 °C bis -100 °C) ±1,0 °C (-100 °C bis -20 °C) ±0,2 °C (-20 °C bis +60 °C) ±0,5 °C (+60 °C bis +200 °C)
Sensor	5 x 45 mm aus Edelstahl		
L. des Kabels	1 m	1 m	3 m
Art. Nr.	**498753**	**498754**	**498756B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**