EBRO Wireless-Rekorder

- **Funkübertragung**
- **Zur Klimaüberwachung von Transport, Lagerung**
- **Alarmüberlauf-überwachung per SMS oder E-Mail**






Modell	EBI 25-T	EBI 25-TE	EBI 25-TX	EBI 25-TH
Sensor	Intern	Extern	Extern	Extern
Messbereich	-30,0 bis +60 °C	-40 °C bis +85 °C	+ -199,9 bis + 199,9 °C	-30,0 bis +60,0 °C und 0,0 bis 100,0 % HR
Genauigkeit	± 0,5 °C (-20 °C bis +40 °C) ± 0,8 °C (verbleibender Bereich)	±0,5 °C (-20 °C...+40 °C) ±0,8 °C(-30°C bis -20°C; +40°C bis +60°C) ± 1,5 °C (-40 °C bis -30 °C; +60 °C bis +85 °C)	± 0,4 °C (-20 °C...+60 °C) ± 0,5°C (-100 bis -20°C; +60°C bis +199,9°C) ± 2 °C (-200 bis -100 °C)	± 0,5 °C (-20 °C bis +40 °C) ± 0,8 °C (verbleibender Bereich) ± 3 % RH (10 bis 90 % RH)
Speicher	288 Messwerte (pro Kanal)			
Sensor	NTC	NTC	Pt 1000	NTC / kapazitiv
Maße der Sonde (mm)	-	Ø 3,8	Ø x L : 5 x 50 (mit 3 m PTFE-Kabel)	-
Messintervall	1 Minute bis 24 Stunden			
Funkfrequenz (MHz)	868			
Schutzklasse	IP67	IP67	IP67	IP20
Batterie	3.6 V Lithium (vom Benutzer austauschbar)			
Batterie Lebensdauer	Ca. 2 Jahre			
Maße (mm)	95 x 48 x 27	95 x 48 x 27	135 x 48 x 27	124 x 28 x 27
Gewicht (g)	65	65	117	65
Art. Nr.	**780530**	**780531**	**780532**	**780533**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
780534	IF400 EBI-Schnittstelle mit Antenne	**AA -**
780536	Wandhalterung für EBI 25	**AA -**
780535	Optischer Alarm für EBI 25	**AA -**
780537	Winlog Web-Software	**AA -**
780538	Winlog Wave-Software (PC)	**AA -**

