Speicher-Thermometer autonom K-Typ 5 Kanäle



- **4 Kerntemperaturen (K-Typ), 1 Oberflächentemperatur (Infrarot)**
- **Eigenständiger Rekorder**
- **18.000 Speicher**
- **5 Anzeigen (T1 .... T4, IR)**
- **Ferngesteuerter Infrarotsensor**
- **Max, Min, Hold, Moy, ΔT°, SCAN**
- **Hintergrundbeleuchtung / Auto Off**
- **Lieferung im Koffer mit K + IR-Sonden**
- **PC-Verbindung**
- **Inklusive Software und USB-Kabel**

Typ K	±200 °C bis ±1372 °C
Genauigkeit	± 2 °C
Infrarot	±30 °C bis ±550 °C
Genauigkeit	± 5 °C
Bericht	8 :1
Probenahme Tx	1 s bis 24 h
Maße	255 x 75 x 50 mm
Gewicht	350 g
Batterie	6F22

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
095389	Speicher-Thermometer autonom K-Typ 5 Kanäle	AA -

Anemometer / Hygrometer / Lichtmesser / Taschenthermometer



- **Doppelte LCD-Anzeige**
- **Temperatur - 100 bis + 1300 °C**
- **Speicher max/min**
- **Optionale K-Sonde**
- **Maße: 150 x 60 x 23 mm**
- **Gewicht: 160 g**
- **9V-Batterie**
- **Elektrische Daten (23 °C ± 5 °C)**

Messung		Bereiche	Auflösung	Genauigkeit
Anemometer	km/h	1,4 bis 108	0,1	≤ 20 m/s : ± 3% FS ' 20 m/s : ± 4 % FS
	m/s	0,4 bis 30	0,1	
	ft/min	80 bis 5970	1	
	MPH	0,9 bis 67	0,1	
	Knoten	0,8 bis 58,3	0,1	
Hygrometer	% HR	10 bis 95 %	0,10 %	‹ 70% RH : ± 4% RF ≥70% RF : (4% rdg + 1,2% HR)
Luxmeter	Lux	0 bis 2200	1	± 5% vm + 8 dgt
		1800 bis 20000	10	
	Ft-cd	0 bis 204	0,1	-
		170 bis 2000	1	-
Temperatur	°C	0 bis + 50	0,1	± 1,2 °C
	°F	32 bis 122	0,1	± 2,5 °F
Temperatur mit Fühler Typ K (optional)	°C	- 100 bis + 1300	0,1	± (1 % vm + 1 °C)
	°F	- 148 bis 2375	0,1	± (1 % vm + 2 °F)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
098499	Anemometer / Hygrometer / Lichtmesser / Taschenthermometer	AA -