ClearLine® pH-Papier

Auf Rolle

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße L x B	VE	CHF/ VE
442401	PH-Papier 1 - 14 + Dispenser	7 mm x 5 m	1 Rolle + Dispenser	AA -
442402	PH-Papier-Nachfüllpackung 1 - 14	7 mm x 5 m	3 Rollen	AA -

Als Streifen (Strips)

- **Nicht-Migranter Identifikationsbereich**
- **4 farbige Bereiche auf jedem Streifen**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
442400	PH-Papiero - 14	100 Streifen	AA -
442403	PH-Papier 4 -10	100 Streifen	AA -



Mettler Toledo FIVE EASY und FIVE EASY PLUS pH-Tischmessgeräte

- **Geliefert mit einer Bedienungsanleitung und einem Netzteil**
- **Kits werden mit 2 Beuteln Puffer (pH 4,01 und 7,00), einer Elektrode und einem Elektrodenhalter geliefert**

Modell	f20 FIVE EASY pH-/ ORP-Messgerät und Kit	fP20 FIVE EASY PLUS pH-/ORP-Messgerät und Kit
Messbereich	pH 0,00 bis 14,00	pH - 2,00 bis + 16,00
	-2000 bis +2000 mV	
Temperatur Bereich	0 bis 100 °C	- 5 bis 105 °C
Auflösung	0,01 pH	0,01/0,1 pH
	1 mV	
	0,1 °C	
Genauigkeit	± 0,01 pH	
	± 1 mV	
	± 0,5 °C	± 0,3 °C
Temperaturkompensation	Manuell und automatisch	
Kalibrierung	Maximal 3 Punkte	Maximal 5 Punkte
Steckverbinder	Ausgang analog	RS 232, USB
Stromversorgung	100-240V / 50-60Hz, 12 V DC	
Größe/Gewicht	227 x 147 x 70 mm / 630 g	

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
031306	pH-Meter F20 FIVE EASY Serie F20-Meter*	AA -
031307	F20 FIVE EASY pH Meter Kit F20-Standard Serie	AA -
031308	FP20 FIVE EASY PLUS pH-Meter- FP20 Serie*	AA -
031309	FP20 FIVE EASY PLUS pH Meter Kit FP20-Standard Serie	AA -
031310	FP20 FIVE EASY PLUS pH-Meter-Kit FP20-Bio Serie	AA -
031311	FP20 FIVE EASY PLUS pH-Meter-Kit FP20-Micro Serie	AA -
031312	FP20 FIVE EASY PLUS pH-Meter-Kit FP20-Tris Serie	AA -

* Wird ohne Elektrode geliefert



Mettler Toledo FIVE EASY und FIVE EASY PLUS Leitfähigkeitsmessgeräte für den Labortisch

- **Geliefert mit einer Bedienungsanleitung und einem Netzteil**
- **Kits werden mit einer Elektrode und zwei Pufferbeuteln geliefert 1413 µS/cm und 13,88 mS/cm und Elektrodenhalter**

Modell	Leitfähigkeitsmessgerät FIVE EASY und Set	Leitfähigkeitsmessgerät FP30 FIVE EASY PLUS und Set
Messbereich	0,01 µS/cm bis 200 mS/ cm (Leitfähigkeit)	0,01 µS/cm bis 500 mS/cm (Leitfähigkeit)
	0,01 mg/l bis 200 g/l (TDS)	0,01 mg/l bis 300 g/l (TDS)
Temperatur Bereich	0 bis 100 °C	- 5 bis 105 °C
Auflösung	Automatische Skala (Leitfähigkeit und TDS)	
	0,1 °C	
Genauigkeit	0,5 % Messwert	
	± 0,5 °C	± 0,3 °C
Temperaturkompensation	Linear : 0,00 %/°C bis 10 %/°C Bezugstemperatur 20 oder 25 °C	
Kalibrierung	1 Punkt	
Steckverbinder	-	RS 232, USB
Stromversorgung	100-240V / 50-60Hz, 12 V DC	
Größe/Gewicht	227 x 147 x 70 mm / 630 g	

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
031313	Leitfähigkeitsmessgerät FIVE EASY Serie F30-Meter!	AA -
031314	F30-Leitfähigkeitsmessgeräte-Set FIVE EASY F30-Meter-Serie mit LE 703-Elektrode	AA -
031315	Leitfähigkeitsmessgerät F30 FIVE EASY PLUS Serie FP30-Meter	AA -
031316	FIVE EASY PLUS FP30 Leitfähigkeitsmessgeräte-Set mit LE 703 Elektrode	AA -



TIPP

Siehe Seite 424 für Pufferlösungen und Standardleitfähigkeitslösungen

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com