Labortisch-pH-Meter SevenCompact™ Mettler Toledo

- **Vielseitig und universell einsetzbar**
- **Genau**
- **Einfache Bedienung für maximale Produktivität**
- **Lieferung mit Elektrodenhalter, Schutzhülle, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Konformitätserklärung und Prüfzeugnis**
- **Die Kits werden mit einer Elektrode, einer Anleitung für die pH-Messung und zwei Beuteln mit pH-Puffern geliefert (4,01 / 7,00 / 9,21 und 10,00)**



Modell	pH-Meter S220 SevenCompact™
Messbereich	pH - 2,000 bis + 20,000 - 2000 bis 2000 mV ±5 °C bis 130 °C
Auflösung	0,001/0,01/0,1 pH 0,1/1 mV ±5 °C bis 130 °C
Genauigkeit	± 0,002 pH ± 0,2 mV ± 0,1 °C
Sensor-Eingänge	BNC (Impedanz › 3 x 10E + 12Ω)
Schnittstellen	RS232, USB-A, USA-B
Stromversorgung	9-12 V DC/10 W
Größe/Gewicht	204 x 174 x 74 mm / 890 g

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
031126	pH-Meter SevenCompact™ S220-Basic	**AA -**
031127	Kit pH-Meter SevenCompact™ S220-Kit mit Inlab® Expert Pro-ISM	**AA -**
031683	Kit S220 umix mit Elektrode Inlab® expert Pro-ISM eta Schüttler mix	**AA -**
031128	SevenCompactpH-Meter-Kit™ S220-Bio mit InLab® Routine Pro-ISMElektrode	**AA -**
031129	SevenCompactpH-Meter-Kit™ S220, Universität mit InLab® Versatile Pro-Elektrode	**AA -**
031684	Kit S220 micro mit Elektrode Inlab® ultra micro	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
031056	Temperatursensor ATC (NTC und 30 kOhm)	**AA -**
031369	Lizenz für EasyDirect™ pH Software	**AA -**
031142	USB-Kabel 1,8 m A-B	**AA -**
031093	RS-P25 Drucker inklusive Kabel	**AA -**
031032	Drucker RS-P26	**AA -**
031148	uPlace™ : Elektrodenhalter (in Standard-Lieferumfang inbegriffen)	**AA -**
031149	Schutzüberzug (in Standard-Lieferumfang inbegriffen)	**AA -**

Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um die Anleitung zur pH-Messung zu finden.



Mettler Toledo SevenCompact™ Labortisch Leitfähigkeitsmessgerät

- **Vielseitig und universell einsetzbar**
- **Genau**
- **Einfache Bedienung für maximale Produktivität**
- **Lieferung mit Elektrodenhalter, Schutzhülle, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Konformitätserklärung und Prüfzeugnis**
- **Kits werden mit einer Sonde und einer Anleitung für Leitfähigkeitsmessungen geliefert**



Modell	Leitfähigkeitsmessgerät S230 SevenCompact™
Leitfähigkeit	0,001 µS / cm bis 1000 ms/cm 0,001 bis 1 ± 0,5 %
Temperatur	±5 °C bis 130 °C 0,1 °C ± 0,1 %
TDS	0,00 mg/l bis 1000 g/l 0,01 bis 1 ± 0,5 %
Spez. Widerstand	0,00 bis 100,00 MOhm cm
Salzgehalt	0,00 bis 80,00 psu
Sensor-Eingänge	Mini-DIN
Schnittstellen	RS232, USB-A, USA-B
Stromversorgung	9-12 V DC/10 W
Größe/Gewicht	204 x 174 x 74 mm / 890 g

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
031130	Leitfähigkeitmessgerät SevenCompact™ S230-Basic	**AA -**
031131	Leitfähigkeitmessgerät Kit SevenCompact™ S230- mit InLab® 731-ISM und zwei Kalibrierungsbeuteln für 1413 µS/cm und 12,88 mS/cm	**AA -**
031132	Leitfähigkeitmessgerät Kit SevenCompact™ S230-USP/EP mit InLab® 741-ISM	**AA -**

Siehe Seite 424 für Pufferlösungen und Standard Leitfähigkeitslösungen

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
031056	Temperatursensor ATC (NTC und 30 kOhm)	**AA -**
031369	Lizenz für EasyDirect™ pH Software	**AA -**
031142	USB-Kabel 1,8 m A-B	**AA -**
031093	RS-P25 Drucker inklusive Kabel	**AA -**
031032	Drucker RS-P26	**AA -**
031148	uPlace™ : Elektrodenhalter (in Standard-Lieferumfang inbegriffen)	**AA -**
031149	Schutzüberzug (in Standard-Lieferumfang inbegriffen)	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com