Tragbare pH-Meter und DO, Leitfähigkeitsmessgeräte, Reihe Seven2Go™ Routine Mettler Toledo

- **Schnelle, hochwertige Felddaten**
- **Vereinfachtes Menü, automatische Sondenerkennung, Kalibrierungserinnerungssystem**
- **Benutzerfreundliche Einhandbedienung, leicht erreichbare Tasten**
- **IP67-Schutz gegen Staub und Wasser: zuverlässige Daten, auch in schwierigen Umgebungen**
- **Lieferung mit Elektrodenclip, Betriebsanleitung, Prüfbericht, Konformitätserklärung und Batterien**
- **Die pH-Kits enthalten einen InLab® -Sensor und Beutel mit pH-Puffer (4,01 / 7,00 / 9,21 / 10,00)**
- **Leitfähigkeitsmessgeräte-Sets enthalten einen Sensor und Beutel mit 143 µS/cm und 12,88 mS/cm Standardlösung**
- **DO-Kits enthalten einen InLab®-Sensor und Null-Sauerstoff-Tabletten**

Modell	s2 Seven2Go™ Routine-pH-Meter
Messbereich	pH - 2,00 bis + 20,00 mV - 1999 bis + 1999 - 5,0 bis 105,0 °C
Auflösung	0,01 / 0,1 1 0,1 °C
Genauigkeit	+/- 0,01 pH +/- 1 mV +/- 0,5 °C
Kalibrierungspunkte	5
Satz von vordefinierten pH-Puffern	4

Modell	S3 Seven2Go™ Routine-Leitfähigkeitsmessgerät
Leitfähigkeit	0,010 µS/cm bis 500 mS/cm 0,001 ± 0,5 %
Temperatur	- 5 °C bis 105 °C 0,1 °C ± 0,2 %
TDS-kompatibel	Ja
Kalibrierungspunkte	1

Modell	DO S4 Seven2Go™ Routine
Gelöster Sauerstoff	0,00 bis 99,9 mg/l 0,01 / ± 0,2 mg/l
Temperatur	0,0 bis 60,0 °C
Kalibrierungspunkte	2
Automatischer/manueller Druckausgleich	Ja

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
031256	Transportkoffer uGo	**AA -**
031257	Basis Sockel für Instrument Seven2Go, für bessere Stabilität auf Oberflächenebenen	**AA -**
031258	Elektroden Clip Seven2Go und Blenden für Elektrodenclip (zu 4)	**AA -**
031259	Bügel Seven2Go	**AA -**
031276	Mikro-USB Kabel zu Standard USB für Seven2Go für PC-Konnektivität oder Stromversorgung	**AA -**
031277	Netzteil Stecker CC für USB-Kabel Seven2Go, für CC Stromversorgung (nur Pro Geräte)	**AA -**



Modell S3

VIDEO

Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
031242	tragbares pH-Meter S2-Meter	**AA -**
031243	S2-Standard tragbares pH Meter Kit mit InLab® Expert Go-ISM- IP67 Sensor und Pufferbeutel für pH 4,01 / 7,00 / 9,21 und 10,00	**AA -**
031244	S2-Field tragbares pH Meter Kitmit InLab®-Sensor Expert Go-ISM-IP67-Sensor, Kalibrierungsflasche und uGo™-Tragekoffer	**AA -**
031245	S2-Food tragbares pH-Meter-Kit mit einem InLab® Solids Pro-IP67-Sensor, Kalibrierflasche und uGo-Tragekoffer™	**AA -**
031246	S2-Light Portable pH Meter Kit mit einem InLab-Sensor®Versatile Pro	**AA -**
031247	Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät S3-Meter	**AA -**
031248	Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät Kit S3-Standard mit InLab®-Sensor® 738-ISM	**AA -**
031249	S3-Field Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät Kit mit InLab®-Sensor 738-ISM-Sensor, Kalibrierungsflasche und uGo™-Transportkoffer	**AA -**
031250	S3-Bioethanol Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät Kit mit einemInLab®-Sensor725-Sensor, einem 84 µS/cm-Leitfähigkeitsstandard und einem uGo™-Tragekoffer	**AA -**
031251	DO tragbares S4-Meter	**AA -**
031252	Tragbares DO-Kit S4-Standard mit InLab®-Sensor® 605-ISM	**AA -**
031253	S4-Field tragbares DO Kit mit InLab 605-ISM-Sensor, Kalibrierungsflasche und uGo™ Tragekoffer	**AA -**

TIPP

Siehe Seite 424 für Pufferlösungen und Standard Leitfähigkeitslösungen

WEB

Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um die Anleitung zur pH-Messung zu finden.

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com