Lösung zur Kalibrierung und Wartung von Elektroden und Sonden Mettler Toledo

Puffer für pH-Elektroden-Kalibrierung



pH	Volumen 250 ml	CHF	30 Beutel 20 ml	CHF
2	031235	AA -	-	-
4,01	031217	AA -	031197	AA -
7	031218	AA -	031193	AA -
9,21	031219	AA -	031194	AA -
10,01	031220	AA -	031234	AA -
11	031236	AA -	-	-

pH	Regenbogen Beutel	CHF
4,01/ 7 / 9,21	031062	AA -
4,01/ 7/10,01	031195	AA -

Pufferlösung Redox (E (Ag/AgCl) à 25 °C)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
031063	Flasche 250 ml Pufferlösung redox 220 mV pH 7	AA -

Elektrolyte für Referenzelektroden

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
031112	Flasche 250 ml Lösung KCL 3 mol/l	AA -
031113	Flasche 250 ml Lösung KCL gesättigt AgCl	AA -
031196	Flasche 250 ml Elektrolyt Lösung FRISCOLYT-B	AA -
031192	Flasche 25 ml Elektrolyt LiCL 1M/EtOH (6 Stk.)	AA -

Wartungslösungen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
031341	Flasche 250 ml Konservierungslösung für InLab pH-Sonde und Redox	AA -
031114	Flasche 250 ml Pepsinlösung HCl	AA -
031067	Flasche 250 ml Thioharnstoff	AA -
031115	Flasche 25 ml Lösung zur Reaktivierung von Glaselektroden	AA -

Leitfähigkeitsstandards

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
031204	Flasche 250 ml Leitfähigkeitslösung 10 µS/cm	AA -
673424	Flasche 250 ml Leitfähigkeitslösung 84 µS/cm	AA -
031358	Flasche 250 ml Leitfähigkeitslösung 1413 µS/cm	AA -
031099	Leitfähigkeitslösung 1413 µS/cm - Box mit 30 Beuteln zu je 20 ml	AA -
031100	Lösung mit einer Leitfähigkeit von 12,88 mS/cm - Box mit 30 Beuteln zu 20 ml	AA -
031116	Elektrolyt zur Doppelbindung 1 mol/l KNO3 - 250 ml	AA -

PH-Meter - Thermometer Sonde



PH-Meter "Stift" Stoßsicher und wasserdicht. Geeignet für Bereich wie, Fischzucht, Aquakultur oder für Wasseranalysen. Geliefert mit Kalibrierlösungen pH 4 und 7, bei jeder Messung kalibrieren.

- **pH-Messung von 0 bis 14 / ± 0,01**
- **Temperaturbereich : 0 bis 100 °C, ± 0,8 °C**
- **Eingebaute Funktionen : Hold, Maxi/Mini**
- **Speicherung : 100 Messungen, mit Datum**
- **Wasserdicht IP 67**
- **Automatische und manuelle Kalibrierung**
- **Maße L x T x H (mm) : 40 x 32 x 186**
- **Gewicht : 250 g, Batterien : 4 x AAA**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
095392	pH-Meter Stiftthermometre eintauchbar	AA -
098470	Sensor für pH-Meter 095392	AA -

pH-Meter mit Einstechsonde



pH-Meter mit Einstech-Sonde für Lebensmittel oder Feldboden, ideal in der Landwirtschaft oder in der Lebensmittelindustrie.

- **pH : 0 bis 14 / ± 0,02**
- **Automatische und manuelle Kalibrierung**
- **Hold Funktion**
- **Wasserdicht IP 65, Auto Off 10 min**
- **Maße L x T x H (mm) : 40 x 32 x 186**
- **Gewicht : 250 g**
- **Batterien : 4 x AAA**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
095393	pH-Meter mit Einstech-Sonde	AA -

Oximeter - Stift



- **Messung von gelöstem O_2: 0,0 bis 20,0 mg / l (± 0,4 mg / l)**
- **Messung von aerobem O_2: 0,0 bis 100,0% (± 0,7%)**
- **Temperatur: 0 bis 50 ° C (± 0,8 ° C)**
- **Automatische Temperaturkompensation**
- **Wasserdicht IP 65**
- **Lesen und Abrufen von Maximal- und Minimalwerten**
- **Auto OFF 10 Minuten**
- **Geliefert in seinem Koffer mit 2 Sonden und Konservierungslösung**
- **Maße (mm) : 180 x 40 x 40**
- **Gewicht (g) : 175**
- **Batterien : 4 x AAA (nicht enthalten)**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
253428	Oximeter - Stift	AA -
253429	Ersatzelektrode für Oximeter 253428	AA -

TDS Leitfähigkeitsmessgerät / eintauchbar



- **EC : 0 bis 2000 µS / 0 bis 20mS (Auflösung 0,01mS)**
- **TDS : 0 bis 13200 ppm (Auflösung 1 ppm zwischen 0-1320 ppm, Auflösung 10 ppm zwischen 1320-13200 ppm)**
- **Genauigkeit : ±3%**
- **Temperatur : 0 bis 60 °C (± 0,8 °C)**
- **Auto OFF 10 Minuten**
- **Automatische oder manuelle Temperaturkompensation**
- **Wasserdicht IP67**
- **Maße (mm) : 190 x 40 x 40**
- **Gewicht (g) : 175**
- **Batterien : 4 x AAA (nicht enthalten)**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
253426	TDS Leitfähigkeitsmessgerät / eintauchbar	AA -
253427	Ersatzelektrode für Leitfähigkeitsmessgerät 253426	AA -