pH-Meter EUTECH



262724



262782

- **Speicher 150 Werte**
- **Großes Display**
- **IP67**
- **3 Jahre Garantie**
- **Schwimmendes Gehäuse**
- **Geliefert mit Ständer**
- **Grip-Clip™-Elektrode**
- **Automatische Puffer-Erkennung**

pH	Bereich	-2,00 bis 16,00
	Auflösung	0,01
	Genauigkeit	± 0,01
	Kalibrierung	Bis 5 Punkte (Puffer NIST) Bis 6 Punkte (Puffer DIN)
mV	Bereich	± 2000 mV
	Auflösung	0,1 (± 999,9 mV); 1 mV nachfolgend
	Genauigkeit	± 0,2 mV + 2 Digit oder ± 0,5% des Messwerts
	Kalibrierung	± 200 mV
Temperatur	Bereich	-10,0 bis 110,0°C
	Auflösung	0,1°C
	Genauigkeit	± 0,5°C
Temperatur-Kompensation		Automatisch oder manuell zwischen -10 und 110°C
Konnektivität		BNC
Speicher		150 Werte
Maße		23 x 23 x 7 cm
Gewicht		0,7 kg
Art. Nr.		**262724**
CHF		**AA -**

Temperatur Sonde

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
262783	Temperatur Sonde	**AA -**

Elektrode

Messbereich	0 bis 13
Temperatur-Sensor	Nein
Material	Ag/AgCl
Befüllung	Nein
Anschlussstelle	Doppelt
Maße (mm)	90 x 12
Kabellänge	1 m
Konnektivität	BNC
Art. Nr.	**262782**
CHF	**AA -**

pH / Leitfähigkeitsmessgerät Eutech PC450

NEU



- **Geeignet für entweder eine pH-Elektrode und eine Leitfähigkeitssonde oder eine Sonde, die beide Parameter kombiniert**
- **IP67**
- **Großer Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung**
- **Elektroden-Halter Grip Clip™**
- **Speicher: 500 Werte**

pH-Bereich	-2,00 bis 16,00
pH Genauigkeit	± 0,01
mV Bereich	± 2000
Auflösung	0,1 (± 999,9 mV) 1 (verbleibende Reichweite)
Genauigkeit mV	± 0,2 mV +2 x letzte signifikante Ziffern oder ± 0,5% gelesener Wert
Leitfähigkeitsbereich	0 bis 200 mS/cm
Auflösung	0,01 µS bis 0,1 mS
Genauigkeit Leitfähigkeit	± 1 % volel Skala
Temperatur Bereich	-10,0 bis 110,0°C
Genauigkeit	± 0,5°C
Port	RS 232 und USB
Stromversorgung	2 Batterien 1,5V AA
Maße	200 x 83 x 57 mm
Gewicht	0,5 kg

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
262782	Doppelanschluss-pH-Elektrode mit Kabel 1 Meter BNC-Stecker	**AA -**
262929	Leitfähigkeitssonde mit Glaskörper K = 0,1	**AA -**
262930	Leitfähigkeitssonde mit Glaskörper k = 1	**AA -**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
262949	pH / Leitfähigkeitsmessgerät PC450 nackt geliefert	**AA -**
262952	pH / Leitfähigkeitsmessgerät PC450 geliefert mit pH-Elektrode und Leitfähigkeits-Sonde	**AA -**
262953	pH / Leitfähigkeitsmessgerät PC450 geliefert mit pH-Elektrode und Leitfähigkeits-Sonde im Koffer	**AA -**
262950	pH / Leitfähigkeitsmessgerät PC450 geliefert mit combi pH-Elektrode / Leitfähigkeit	**AA -**
262951	pH / Leitfähigkeitsmessgerät PC450 geliefert mit combi pH-Elektrode / Leitfähigkeit im Koffer	**AA -**