Refraktometer Master Serie M



Modell aus Metall

1 Punkt-Kalibrierung mit Standardlösung wie auch mit destilliertem Wasser.

Art. Nr.	Modell	Skala min.	Breite der Skala (in Brix)	Maße (mm)	Gewicht (g)	CHF
011002	Master-M	0,2 %	0 bis 33 %	33 x 33 x 204	160	**AA -**
011003	Master-53M	0,5 %	0 bis 53 %	33 x 33 x 168	120	**AA -**

Modelle aus Kunststoff

Art. Nr.	Modell	Skala min.	Breite der Skala (in Brix)	Maße (mm)	Gewicht (g)	CHF
011058	Master-PM	0,2 %	0 bis 33 %	33 x 33 x 204	160	**AA -**
011053	Master-4PM	0,2 %	45 bis 82 %	33 x 33 x 168	120	**AA -**
011063	Master-53PM	0,2 %	0 bis 53 %	33 x 33 x 168	120	**AA -**

Digitale Hand-Refraktometer PAL-RI

Messung des Brechungsindex flüssiger Proben pharmazeutischer und chemischer Produkte.

- **Reinigung mit Wasser**
- **Messung in 3 Sekunden**
- **Leicht abzulesen**
- **Kompakt und leicht**
- **Mit optionaler Riemenhalterung**
- **Wasserfest (IP65)**
- **Batteriestatusanzeige**



Brechungsindex	1,3306 bis 1,5284
Auflösung	0,0001
Präzision der Messung	± 0,0003 (Wasser 20 °C)
Messtemperatur	5 °C bis 45 °C
Umgebungstemperatur	10 °C bis 40 °C
Stromversorgung	AAA x 2
Maße (LxBxH)	55 x 31 x 109 mm
Gewicht	100 g
Art. Nr.	**011011**
CHF	**AA -**

Digitale Hand-Refraktometer

- **Auflösung: Brix 0,1 %**
- **Interferenz Tageslicht**
- **Wärmebeständig**
- **Automatische Temperaturkompensation**
- **1 Punkt-Kalibrierung mit destilliertem Wasser**
- **Digitalanzeige**
- **Volumen der Probe: 0,3 ml**
- **Messtemperatur: 10 °C bis 75 °C**
- **Umgebungstemperatur: 10 °C bis 40 °C**
- **Stromversorgung: AAA x 2**
- **Wasserfest (IP65)**

Art. Nr.	Modell	Messbereich	Präzision der Messung	CHF
011012	PAL-1	Brix 0 bis 53 %	± 0,2 %	**AA -**
011013	PAL-2	Brix 45 bis 93 %	± 0,2 %	**AA -**
011014	PAL-α	Brix 0 bis 85 %	± 0,2 %	**AA -**
011015	PAL-3	Brix 0 bis 93 %	± 0,1 %	**AA -**



Tragbare digitale Refraktometer

- **Skala mind.: Brix 0.1 %**
- **Messung in 3 Sekunden, Digitalanzeige**
- **Volumen der Probe: 0,1 ml**
- **Wasserfest (IP64)**
- **Maße (L x B x H): 170 x 90 x 40 mm / Gewicht: 300 g**
- **Batteriebetrieb**
- **Automatische Temperaturkompensation**
- **Interferenz Tageslicht**

Modell	PR-32α	PR-101α	PR-201α	PR-301α
Messskala	Brix 0 bis 32 %	Brix 0 bis 45 %	Brix 0 bis 60 %	Brix 45 bis 90 %
Präzision der Messung	Brix ± 0.1% [1]	Brix ± 0.1% [1]	Brix ± 0.1% [1]	Brix ± 0.1% [2]
Messtemperatur	5 bis 40 °C	5 bis 40 °C	5 bis 40 °C	10 bis 40 °C
Umgebungstemp.	5 bis 40 °C	5 bis 40 °C	5 bis 40 °C	10 bis 40 °C
Art. Nr.	**011034**	**011035**	**011036**	**011037**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

[1] 5 °C bis 40 °C [2] 10 °C 30 °C



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com