Folien für ABgene®-Schweißmaschinen





					Für ALPS			Für Schweißgeräte von Hand		
Typ	**Material Platten zu versiegeln**	**Temperatur-beständigkeit**	**Eigenschaften**	**Anwendungen**	**Rolle**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Verpackt zu**	**Art. Nr.**	**CHF**
Thermo Seal	PP	-80 °C bis 120 °C	➤ Polypropylen gewalztes Aluminium ➤ Sehr starke Folie ➤ Abziehbar mit einem Werkzeug (016284) ➤ Kann mit der Spitze einer Pipette oder mit der Durchstechplatte 016283 durchstochen werden ➤ Gute Beständigkeit gegen DMSO-Lösungsmittel	➤ Langfristige Lagerung bei niedriger Temperatur ➤ Extraktion - Mahlen	370 m	**016552**	**AA -**	100 Blätter	**016277**	**AA -**
Easy Pierce	PP, PE	-80 °C bis 80 °C Und bis zu 120 °C mit Thermocycler mit Deckel einstellbar	➤ Aluminium ➤ Lässt sich leicht mit einer Pipettenspitze durchstechen oder von Hand abziehen ➤ Kann auf eine bereits durchgestochene Folie aufgebracht werden (Easy pierce, Easy oder Super Pierce Strong) ➤ Gute Beständigkeit gegen DMSO-Lösungsmittel	➤ Langfristige Lagerung bei niedriger Temperatur ➤ HTS	610 m	**016272**	**AA -**	100 Blätter	**016278**	**AA -**
Easy Peel	PP, PE, Platten Diamond	- 200 °C bis 90 °C und bis zu 120 °C mit Thermocycler mit Deckel einstellbar	➤ PP gewalztes Aluminium ➤ Leicht von Hand abziehbar ➤ Kann nur mit einem Werkzeug durchstochen werden ➤ Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und DMSO nur bei niedrigen Temperaturen	➤ Langzeitlagerung bei sehr tiefen Temperaturen (-200°C) ➤ Transport ➤ PCR nur mit Thermocycler mit verstellbarem Deckel	610 m	**016273**	**AA -**	100	**016279**	**AA -**
Clear Seal 3730	PP, PS, PE	-80 °C bis 80 °C und bis zu 120 °C Mit Thermocycler mit Deckel verstellbar	➤ Transparent ➤ Leicht von Hand abziehbar ➤ Aufbohrbar ➤ Gute Beständigkeit gegen-Lösungsmittel	➤ Zur Verwendung mit dem Sequenzer ABI 3730	610 m	**016274**	**AA -**	rolle vor perforiert 1000 Blätter	**016582**	**AA -**
Clear Seal Diamond	PP, PS, PE, Platten Diamond	-80 °C bis 120 °C	➤ Transparent ➤ Optisch klar ➤ Kann nur mit einem Werkzeug durchstochen werden ➤ Gute Beständigkeit gegen-Lösungsmittel ➤ Abziehbar	➤ Zum Versiegeln von Thermo-Fast PCR-Platten ® 384 Diamond ➤ PCR und QPCR nur mit Thermocycler mit verstellbarem Deckel ➤ Detektion/ Fluoreszenz oder Kolorimetrie	370 m	**016462**	**AA -**	100 Blätter	**016427**	**AA -**
Easy Pierce 20 µm	PP, PE	-80 °C bis 80 °C Und bis zu 120 °C mit Thermocycler mit Deckel einstellbar	➤ Aluminium ➤ Sehr leicht zu durchstechen ➤ Gute Beständigkeit gegen DMSO-Lösungsmittel ➤ Abziehbar, wenn als zweite Schicht aufgetragen	➤ Langfristige Lagerung und Transport ➤ Anwendung bei hohen Temperaturen ➤ HTS ➤ Robotersystem und Injektor : leicht durchstechbar, ohne einen klebrigen Rückstand zu hinterlassen	610 m	**016679**	**AA -**	100 Blätter	**016678**	**AA -**
Clear Seal Strong	PP	-80 °C bis 120 °C	➤ Transparentes, laminiertes Polyester/Polypropylen ➤ Sehr starke Folie, permanent ➤ Weder abziehbar noch durchstechbar ➤ Optisch klar ➤ Gute Beständigkeit gegen DMSO-Lösungsmittel	➤ Transport ➤ Nachweisverfahren durch Fluoreszenz oder Kolorimetrie ➤ Lagerung/Ablesung von radioaktiven oder gefährlichen Produkten ➤ PCR und QPCR	610 m	**016276**	**AA -**	-	-	-