PIPETMAN® M Connected





VIDEO



Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen





- Elektronische Mikropipette, die fast keine Pipettierkraft erfordert und die mit einer mechanischen Pipette verbundenen Gesten beibehält
- Leichtes Gewicht, geringe Auswurfkraft und ergonomisches Design
- Sperrbares Volumen
- Einfache und intuitive Bedienung mit digitaler Anzeige auf OLED-Bildschirm
- 4 Pipettiermodi: Pipettieren, Wiederholen, Mischen und Invertieren
- Mit der Software PIPETMAN® M Connected können Sie bis zu 10 individuelle Protokolle erstellen und übertragen
- Wiederaufladbarer Akku in nur 3 Stunden für bis zu 900 Pipettierzyklen
- Kann während des Ladens verwendet werden
- Kann mit dem optionalen Trackman® Connected verbunden werden, um menschliche Fehler zu reduzieren, Pipettiervorgänge zu verfolgen oder Kalibrierungsdaten zu archivieren
- Autoklavierbare Basis und Auswerfer
- Volumetrische Spezifikation nach ISO 8655-2
- Garantie: 1 Jahr

Einkanal

Volumen (µl)	Geeignete Spitzen	Art. Nr.	CHF
0,5 - 10	D(F)(L)10	067516	AA -
2 - 20	D200, DF30	067517	AA -
5-100	D200,DF100	067518	AA -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	067519	AA -
20 - 300		067520	AA -
100 - 1.200	D(F)1000, D(F)1200	067521	AA -
500- 5 000	D5000	067522	AA -
100- 10 000	D10 ml	067523	AA -

Mehrkanäle

		8 Kanäle		12 Kanäle	
Volumen (µl)	Geeignete Spitzen	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
0,5 - 10	D(F)(L)10	067524	AA -	067525	AA -
1 - 20	D(F)L10, D200, DF30	067526	AA -	067527	AA -
10-100	D200,DF100	067528	AA -	067529	AA -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	067530	AA -	067531	AA -
10 - 300		067532	AA -	067533	AA -
50 - 1.200	D(F)1000, D(F)1200	067534	AA -	067535	AA -

Trackman® Connected

NEU



- Tablet mit Zubehör und Anwendungen, zum Anschluss an den Pipetman® M connected
- Verfolgt das Pipettieren auf 96 und 384 Wells Platten, um Fehler zu vermeiden
- Interagiert in Echtzeit mit dem PIPETMAN® M connected und führt den Benutzer durch das Protokoll
- Speicherung und Weitergabe von Ergebnissen und Protokollen
- Überwachung der Nutzungsstatistik und der Kalibrierdatenhistorie
- Geliefert mit einem Mikroplattenhalter, einem Mikroplattenadapter und einem PCR-Streifen; sowie einem Sensor zur Kontrolle von Temperatur, Druck und Feuchtigkeit während der Handhabung

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
400115	Trackman® Connected	AA -