Labcon ViewpointTM-Röhrchen






Volumen (ml)	15			50		
Durchmesser (mm)	17			29		
Höhe (mm)	118			115		
Material	Röhrchen aus Polypropylen; Kappe aus HDPE					
Steril	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Verschluss-Typ	Mit Gewinde; mit Elastomerdichtung					
Autoklavierbar	Ja					
Max. Zentrifug. (g)	12500					
Rand	Nein					
Graduierung	Ja					
Beschriftungsbereich	Ja					
Farben	transluzent bei 5 °C; hellblau bei 5 °C; dunkelblau ab 0 °C					
Einsatztemperatur	-80 °C bis +121 °C					
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, Endotoxinen (< 0,05 EU/ ml) und ATP; zertifiziert niedriger Metallgehalt (< 1 ppm); CE IVD; U.S.P. Class VI konform; recycelbar; UV-Schutz bei dunkelblauer Färbung der Röhrchen					
VE	2 Integrapacks mit 5 Beuteln à 10 Röhrchen	2 Integrapacks mit 5 Beuteln à 10 Röhrchen	12 Racks mit 25 Röhrchen	2 Integrapacks mit 5 Beuteln à 10 Röhrchen	2 Integrapacks mit 5 Beuteln à 10 Röhrchen	12 Racks mit 25 Röhrchen
Art. Nr. grüne Kappe	**950665**	**950666**	**950668**	**950669**	**950670**	**950671**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Metal Free™ Labcon-Röhrchen






Volumen (ml)	15		50	
Durchmesser (mm)	17	17	29	29
Höhe (mm)	118	118	115	115
Material	Röhrchen aus Polypropylen; Kappe aus HDPE			
Steril	Ja			
Verschluss-Typ	Mit Gewinde			
Autoklavierbar	Ja			
Max. Zentrifug. (g)	17000	17000	20000	20000
Rand	Nein			
Graduierung	Ja Standard und umgekehrt; Anzeige der Höchststufe für Einfrieren			
Beschriftungsbereich	Ja auf dem Röhrchen + Kappe			
Farben	Transluzent			
Einsatztemperatur :	-80 °C bis +121 °C			
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, Endotoxinen (< 0,05 EU/ ml) und ATP; zertifiziert niedriger Metallgehalt (<1ppb); CE IVD; U.S.P. Class VI konform; recycelbar;			
VE	10 Beutel mit 50 Röhrchen	20 Kartonracks mit 25 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	20 Kartonracks mit 25 Röhrchen
Art. Nr. weißer Verschluss	**949892**	**949528**	**949909**	**949527**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com