Messung des CO_2 Gehalts der Umgebungsluft

Überall dort, wo CO_2 verwendet wird, müssen die Räumlichkeiten überwacht werden, um Unfälle zu vermeiden.

- **Feststehendes, wasserdichtes Gerät (IP65)**
- **Digitales Display**
- **Integrierter oder abgesetzter CO_2 Sensor**
- **3 Signallampen (1 normale und 2 Alarm-LEDs)**
- **2 einstellbare Alarme**
- **Alarmrelais zur Steuerung externer Geräte**
- **Interne Signalhupe 80 dB**



Skala	0 bis 1 % (10.000 ppm) CO_2
Auflösung	10 ppm (CO_2)
Maße (mm)	230 x 150 x 60
Gewicht (kg)	1,2

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
854014	Dioxytest	**AA -**

Überwachung des Sauerstoffgehalts der Umgebungsluft

In allen Industriezweigen, in denen Argon oder Stickstoff in flüssiger oder gasförmiger Form verwendet wird, müssen die Räume überwacht werden, um Unfälle zu vermeiden.

- **Feststehendes, wasserdichtes Gerät (IP65)**
- **Digitales Display**
- **Integrierter oder abgesetzter O2-Sensor**
- **Alarmrelais zur Steuerung externer Geräte**
- **2 einstellbare Alarme**
- **Interne Signalhupe 80 dB**



Skala	0 - 50 % O_2
Auflösung	0,1% O_2
Maße (mm)	200 x 120 x 60
Gewicht (kg)	0,9

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
854013	Oxytest	**AA -**

BW CLIP Dioxin-Sensor

- **Ergonomisch und leicht**
- **Anzeige der Gaskonzentration in Echtzeit**
- **2 Alarmstufen: akustischer Zweitonalarm und visueller Hochleistungsalarm**
- **Autonomie 24 Monate**



Messbereich von O_2	0 bis 25 %
Tiefstand-Alarm	19,5 %
Hochniveau-Alarm	23,5 %
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
%rF toleriert	5 bis 95 %rF
Maße (L x T x H) (mm)	41 x 50 x 87
Gewicht (g)	92
Schutzklasse	IP 66/67
Art. Nr.	**082740**
CHF	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com