Nicht unter Druck stehende Container mit Flüssigstickstoff TR Air Liquide

- **Für die Lagerung und den Transport von Flüssigstickstoff**
- **Nicht unter Druck stehende Behälter**
- **Konstruktion aus Aluminium und Leichtmetalllegierung mit einem Hals aus Verbundmaterial, der geringen Verbrauch, geringes Gewicht und Robustheit vereint**
- **Akkulaufzeit bis zu 180 Tage (je nach Modell)**
- **Geringe Verdunstungsrate (enger Hals)**
- **Von 12 L bis 100 L**
- **Möglichkeit, ein Abfüllsystem hinzuzufügen und Griff Gießkanne**

* Die tägliche Verdunstung und die statische Autonomie gelten bei 20 °C, 1013 mb, unbeweglichem Gefäß, geschlossenem Verschluss und ohne Einrichtung.
Diese Werte sind Nennwerte und können aufgrund der Geschichte des Behälters und der Fertigungstoleranzen variieren.



Kippwagen für TR35 / Art. Nr. 082405



TR-Reihe ohne Druck

Modell	TR 11	TR 21	TR 26	TR 35	TR 60	TR 100
Kapazität (l)	12,2	21,5	26	33,6	60	99
Halsdurchmesser (mm)	50	50	50	50	50	50
Leergewicht (kg)	7,5	11	13,5	15,8	21,5	29,5
Vollgewicht (kg)	17,3	28,3	34,6	43	70	110
Außendurchmesser (mm)	308	388	388	468	468	510
Gesamthöhe (mm)	584	605	669	655	869	986
Tägliche Verdunstung (l/d) *	0,18	0,18	0,2	0,24	0,4	0,55
Statische Autonomie (d)*	67	119	130	140	150	180
Innere Gesamthöhe	530	535	612	580	800	933
Art. Nr.	**082269**	**082270**	**082271**	**082272**	**082273**	**082274**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
082653	Sockel mit feststellbaren Rollen für TR 21, 26, 35, 60 und 100	**AA -**
082655	Klemmset für Rollensockel	**AA -**
082401	Stopfen für TR 7, 11, 21, 26, 35, 60, 100	**AA -**
082404	Kippwagen für TR21/26	**AA -**
082405	Kippwagen für TR35	**AA -**
082402	Manuelle Kippvorrichtung für TR7/11	**AA -**
082403	Manuelle Kippvorrichtung für TR21/26	**AA -**
082394	Abfüllvorrichtung DL3 für TR	**AA -**
082393	Vereinfachtes System zur Entnahme von Flüssigstickstoff Fußpumpe	**AA -**



Sockel mit Rollen / Art. Nr. 082653



Abfüllvorrichtung DL3 für TR / Art. Nr. 082394

Vorgespannte Stickstoffbehälter TP Air Liquide

- **Für die Lagerung und Abfüllung von flüssigem Stickstoff bei niedrigem Druck**
- **Selbstpressbare Behälter aus Aluminium**
- **Schwimmer-Füllstandsanzeige zur Überprüfung der verfügbaren Flüssigkeitsmenge**
- **Akkulaufzeit bis zu 75 Tage (je nach Modell)**
- **Wird mit einem in Sekundenschnelle abnehmbaren Steuerkopf geliefert, der mit einem Manometer und 2 Sicherheitsventilen ausgestattet ist**
- **Jederzeit verfügbarer Stickstoff durch einfaches Öffnen eines Ventils**
- **Der TP35 ist kompakt und kann unter dem Labortisch platziert werden**

Modell	TP35	TP60	TP100
Nutzinhalt (l)	35	60	98
Halsdurchmesser (mm)	50	50	50
Leergewicht (kg) (mit Steuerkopf)	19,8	26,4	33,5
Vollgewicht (kg) (mit Steuerkopf)	48	74,5	113,5
Außendurchmesser (mm)	468	468	510
Gesamthöhe (mm) (mit Steuerkopf)	853	1080	1213
Tägliche Verdunstung (l/J)* (mit Steuerkopf)	1	1	1,3
Statische Autonomie (d)**	35	60	75
Innere Gesamthöhe (mm)	580	815	945
Maximaler Standardbetriebsdruck (bar)	0,5	0,5	0,5
Maximale Durchflussrate (l/min)	2,4 (P=0,5b)	3,5 (P=0,5b)	5,2 (P=0,5b)
Art. Nr.	**082262**	**082264**	**082266**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* Die tägliche Verdunstung und die statische Autonomie beziehen sich auf 20 °C, 1013 mb, ein unbewegliches Gefäß und einen geschlossenen Verschluss. Diese Werte sind Nennwerte und können aufgrund der Geschichte des Behälters und der Fertigungstoleranzen variieren.
** Richtwert, der je nach Entnahmedauer stark variieren kann.



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
082653	Universal-Rollensockel	**AA -**
082655	Klemmset für Rollensockel	**AA -**
082569	Schlauch DN 10 - 180/180 für Stickstoff - Länge 1,1 m	**AA -**
082570	Schlauch DN 10 - 180/180 für Stickstoff - Länge 1,5 m	**AA -**
082572	Schlauch DN 10 - 180/180 für Stickstoff - Länge 3 m	**AA -**
082307	Handlauf TP	**AA -**
082574	Abfüllrohr TC für Schlauch 180/180 Stickstoff	**AA -**
082575	Zapfpistole TC mit Strahlbrecher für Schlauch 180/180 Stickstoff	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com