Silikonschläuche Platinum

- Platinbehandelte Silikonschläuche - Länge 25 m
- Ultraglatte innere Oberfläche
- Wärmewiderstand : -60 °C bis +200 °C
- Härte: 60 Shore A
- Animal Free zertifiziert
- Geliefert mit Konformitätszertifikat
- Hergestellt in einem Reinraum der Klasse 10.000 (ISO 7), an einem Standort, der nach ISO9001 und ISO13485 zertifiziert ist
- Entspricht : USP Klasse VI, Europäisches Arzneibuch, CFR 177.2600, USP 661, USP 381, ISO 10993 (-4,5,10,11)

Art. Nr.	Ø innen x Ø außen (mm)	Dicke : (mm)	CHF 25 m Rolle
351053	0,8 x 4,0	1,6	AA -
351054	1,6 x 4,8	1,6	AA -
351055	3,0 x 7,0	2,0	AA -
351056	3,2 x 6,4	1,6	AA -
351057	4,8 x 8,0	1,6	AA -
351059	4,8 x 9,5	2,4	AA -
351060	6,0 x 12,0	3,0	AA -
351061	6,4 x 9,5	1,6	AA -
351062	6,4 x 11,2	2,4	AA -
351064	8,0 x 12,8	2,4	AA -
351065	8,0 x 16,0	4,0	AA -
351066	9,7 x 14,5	2,4	AA -
351067	12,7 x 19,1	3,2	AA -
351068	15,9 x 22,3	3,2	AA -



Versilic Silikonschläuche

Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF	Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF pro Rolle
260000	0,5 x 2,5	50	AA -	260023	7 x 11	25	AA -
260001	1 x 3	50	AA -	225232	7 x 12	25	AA -
260002	1,5 x 3	50	AA -	225233	7 x 13	25	AA -
260003	2 x 4	50	AA -	260026	8 x 11	25	AA -
260004	2 x 5,5	50	AA -	673412	8 x 12	25	AA -
260005	2 x 6	50	AA -	260028	8 x 14	25	AA -
260006	3 x 5	50	AA -	225397	8 x 16	25	AA -
260007	3 x 5,5	50	AA -	260030	8,5 x 12	25	AA -
225223	3 x 6	50	AA -	260031	9 x 13	25	AA -
260009	3 x 7	50	AA -	374021	10 x 14	25	AA -
225224	4 x 6	50	AA -	374022	10 x 16	25	AA -
260011	4 x 7	25	AA -	225399	10 x 18	25	AA -
225227	4 x 8	25	AA -	260035	10 x 23	25	AA -
260013	4 x 10	25	AA -	260036	12 x 15,5	25	AA -
260014	5 x 7	25	AA -	260037	12 x 17	25	AA -
260015B	5 x 8	25	AA -	260038	15 x 21	25	AA -
260016	5 x 9	25	AA -	260039	18 x 24	10	AA -
225228	5 x 10	25	AA -	260040	20 x 27	10	AA -
260018	6 x 8	25	AA -	260041	25 x 35	10	AA -
260019B	6 x 9	25	AA -	260042	30 x 40	10	AA -
673411	6 x 10	25	AA -	260043	40 x 50	10	AA -
260021B	6 x 12	25	AA -	260044	50 x 60	10	AA -
225231	7 x 10	25	AA -	-	-	-	-



- Peroxidsilikon
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C
- Autoklavierbar
- ISO 10993
- USP Klasse VI-konform
- Empfohlen für den Transfer von Flüssigkeiten, wo Neutralität erwünscht ist

Silclear®-Silikonschlauch

- Medical Grad, geliefert mit Konformitätszertifikat
- Härtegrad : 58
- Einsatztemperatur von - 60 bis +220 °C

Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Rolle von	CHF/ Rolle
910601	2 x 4	25 m	AA -
910603	4,8 x 9,5	15 m	AA -
910604	6,4 x 9,5	15 m	AA -
910605	6,4 x 12,7	15 m	AA -
910606	12,7 x 19,05	15 m	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com