
Gebrauchsfertige Glasfaserpapiere für MES


Whatman®

- Filterpapier, Aluminiumschale in gebrauchsfertiger Ausführung nach EN872 oder Methode 2540D
- Version GF/C RTU: gewaschen, getrocknet und gewogen
- Version GF/C RTU Sparsam: gewaschen und getrocknet
- Praktisch: vorgewaschene, vorgewogene, gebrauchsfertige Membranen in Schalen
- Zeitersparnis: Rationalisierung der Methode durch Wegfall der Schritte zur Membranvorbereitung
- Effektiv: Zurückhalten von Feinstaub bei hohen Durchflussraten
- Hohe Ladekapazität: kann sehr trübe Proben verarbeiten





Methode mit Glasfaserfilter



Methode mit GF/C RTU ODER 934-AH RTU

Methode		GF/C RTU Norm EN 872		GF/C RTU Norm EN 872 Sparsam		934-AH RTU Methode 2540 C und D		934-AH	
Durchmesser (mm)	Verpackung	Art. Nr.	CHF/VE	Art. Nr.	CHF/VE	Art. Nr.	CHF/VE	Art. Nr.	CHF/VE
47	100	037338	134,50 -	800388	111,50 -	9907-047	92,90 -	036422	68,90 -
55	100	490987	100,60 -	-	-	490987	100,60 -	036423	114,55 -
70	100	800391	162,15 -	800389	122,80 -	9907-070	168,55 -	-	-
90	100	037337	206,70 -	800390	171,95 -	490988	142,65 -	036425	189,65 -

ClearLine® Mikrofaserpapier aus Glas ohne Bindemittel

ClearLine®

- Hergestellt aus 100 % reinem Borosilikatglas
- Beständig bis zu + 380 °C
- Schneller Durchlauf
- Retentionsschwelle : 1,2 µm
- Flächengewicht : 52 g/m²
- Dicke : 260 µm



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/ zu 100
442444	Mikrofaser-Glasfaser-Filterpapier Grad 50 C Ø 47 mm	63,95 -
442445	Mikrofaser-Glasfaser-Filterpapier Grad 50 C Ø 90 mm	121,40 -

Filterpapier aus Glas

AHLSTROM MUNKSJÖ

- 100% aus Borosilikatglasfasern und frei von Bindemitteln
- Sehr feine Fasern, die besonders für die Mikrofiltration geeignet sind
- Vielfältige Anwendungen (Filtration von Wasser, Algen, Lösungsmitteln, HPLC-Proben, Proteinen, Reinigungen, Ligandenbindungstests, Suspensionen, Zellernte)
- Hervorragende Partikelrückhaltung (Porengrößen 0,7 µm bis 2,7 µm)
- Hohe Belastbarkeit
- Sehr hohe chemische Reinheit (Herstellung mit entmineralisiertem Wasser)
- Nicht hygroskopisch und biologisch inert
- Chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Lösungsmitteln und Reagenzien (außer Flusssäure)
- Temperaturbeständig bis 500 °C



Grad	Retentionsbereich (µm)	Flächengewicht (g/m²)	Dicke (mm)	Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg)
259	1,6	52	0,26	60
260	1	143	0,70	200
261	1,2	52	0,26	100
262	2,7	120	0,53	30
263	0,7	75	0,45	310
264	1,5	65	0,28	60

	Grad 259			Grad 260			Grad 261			Grad 262			Grad 263			Grad 264		
Ø (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
21	036281B	100	22,30 -	-	-	-	036311B	100	32 -	036465B	50	23,70 -	036470B	100	63,20 -	036482B	100	34,90 -
24	036282B	100	28,10 -	036298B	100	75,60 -	036312B	100	32,10 -	036466B	50	23,70 -	036333B	100	63,20 -	036421B	100	34,95 -
25	036283B	100	28,15 -	036299B	100	75,60 -	036313B	100	32,10 -	036325B	50	23,65 -	036334B	100	59,85 -	036483B	100	34,95 -
37	036284B	100	32,95 -	-	-	-	036463B	100	35,70 -	-	-	-	036471B	100	68 -	036486B	100	39,65 -
42,5	036285B	100	35,10 -	036301B	100	104,90 -	036314B	100	37,90 -	036467B	50	27,30 -	036335B	100	69,15 -	036487B	100	41,30 -
47	036286B	100	36,85 -	036302B	100	119,75 -	036315B	100	39,90 -	036326B	50	27,30 -	036336B	100	72,95 -	036422B	100	42,85 -
55	036288B	100	41,95 -	036303B	100	150,90 -	036317B	100	52,35 -	036468B	50	37,55 -	036337B	100	97,20 -	036423B	100	57,25 -
70	036291B	100	58,15 -	036304B	100	217,65 -	036318B	100	65,20 -	036327B	50	48,10 -	036338B	100	140,85 -	036424B	100	70,85 -
90	036292B	100	80,40 -	036305C	50	96,35 -	036319B	100	84,70 -	036328B	25	33,90 -	036339B	25	60,55 -	036425B	100	98,35 -
110	036293B	100	102,05 -	036306B	25	68,80 -	036320B	100	107,65 -	036329B	25	44,10 -	036416B	25	82,35 -	036426B	100	126,40 -
125	036294B	100	145,75 -	036307B	25	100,95 -	036321B	100	170 -	036330B	25	67 -	036417B	25	104,50 -	036427B	100	189,35 -
150	036295B	100	188,55 -	036308B	25	133,60 -	036322B	100	212,55 -	036331B	25	84,30 -	036418B	25	170,60 -	036488B	100	238 -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com