Sinter-Filtertrichter



Identifizierung	Vol (ml)	ø Platte (mm)	ø Stiel (mm)	H. (mm)	Innen-Ø (mm)		Gesintert N °1 100 - 160 µm	Gesintert N °2 40 - 100 µm	Gesintert N °3 16 - 40 µm	Gesintert N °4 10 - 16 µm	Gesintert N °5 1 - 1,6 µm
3 D	50	35	10	130	40	Art. Nr.	080557-1	080557-2	080557-3	080557-4	080557-5
						CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
11 D	75	45	10	130	56	Art. Nr.	080558-1	080558-2	080558-3	080558-4	080558-5
						CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
17 D	125	60	10	140	71	Art. Nr.	080559-1	080559-2	080559-3	080559-4	080559-5
						CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
25 D	500	95	22	200	106	Art. Nr.	080560-1	080560-2	080560-3	080560-4	080560-5
						CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
26 D	1000	120	22	320	135	Art. Nr.	080561-1	080561-2	080561-3	080561-4	080561-5
						CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
151 D	4000	175	30	400	202	Art. Nr.	080562-1	080562-2	080562-3	080562-4	-
						CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	-

Büchner Filtertrichter, Stiel mit Schliff



- Büchner-Trichter mit Sinterglasscheibe
- Aus Borosilikatglas für eine hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Nützlich, wenn herkömmliches Filterpapier durch Säuren und Laugen zerstört werden würde
- Außengewinde auf Auslaufstift zur direkten Anpassung an Büchner Quickfit®-Vakuumkolben

Art. Nr.	Ø ca. gesintert (mm)	Ø ca. Trichter (mm)	CN Schliff männlich	Porengröße Sinterscheibe (µm)	CHF
232572	55	71	19/26	3	AA -
232565	55	71	24/29	3	AA -
232566	55	71	29/32	3	AA -

Buchner-Trichter aus Borosilikatglas mit Schlitz



Filtertrichter aus Borosilikatglas 3.3 Typ Buchner.

Art. Nr.	Volumen (ml)	ø (mm)	CHF
046566	70	45 - 48	AA -
046567	125	55 - 60	AA -
046568	220	70 - 73	AA -
046569	500	90 - 95	AA -
046570	1000	110 - 120	AA -

Duran®-Glastrichtergefiltert konisch gesintert



Art. Nr.	Identifizierung	Porengröße	Volumen (ml)	Ø (mm)	ø Platte (mm)	ø Stiel (mm)	Höhe (mm)	CHF
080555	39 D	16 - 40 µm	25	55	25	8	100	AA -
080556	39D	10 - 16 µm	25	55	25	8	100	AA -

Büchner-Filtertrichter mit Vakuumaufnahme



- Büchner-Trichter für die Vakuumfiltration mit Sinterglasscheibe
- Aus Borosilikatglas für eine hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Ermöglicht die Filtration von Lösungen, die nicht durch Filterpapier gefiltert werden können, das nicht gegen Säuren und Laugen beständig ist
- Mit Quickfit® Außenschliff, um eine direkte Filtration in Quickfit® Erlenmeyerkolben für Vakuum zu ermöglichen

Art. Nr.	Nennkapazität (ml)	CN-Schliff	Rand-Ø (mm)	Sinter-Ø (mm)	Grad Porengröße (µm)	CHF
232571	30	19/26	40	30	3	AA -
232567	80	24/29	50	40	3	AA -
232568	125	24/29	71	60	3	AA -