Schraubverschluss mit 2 geriffelten Anschlüssen Pyrex®



- Zur Übertragung von Flüssigkeiten mithilfe einer peristaltischen Pumpe
- Hergestellt aus Polypropylen
- Gewinde GL45
- Ideal für die Anwendung mit flexiblen elastischen Schläuchen mit einem Innendurchmesser zwischen 6 und 9 mm
- Kann mit einem optionalen belüfteten Konnektor kombiniert werden, der mit einem 0,2 µm Membranfilter ergänzt wird, um einen Druckausgleich unter Beibehaltung der Sterilität zu ermöglichen
- Autoklavierbar bei 140°C

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
002024	Schraubverschluss GL45 mit 2 geriffelten Anschlüssen	2	AA -
002035	0,2 µm Membranfilter mit Verbinder	2	AA -

DURAN® Multiport-Edelstahl-Transferstopfen GL45 und GL 25





- Verschlüsse in GL45 und GL25 aus rotem PBT
- Rillenschläuche aus Edelstahl (316L) der Chirurgie-Klasse
- Einsetzbar bis zu 180 °C
- Autoklavierbar bei 121 °C für 15 Minuten
- Für den sterilen Transfer oder die sterile Probenahme von Flüssigkeiten zwischen Behältern
- Tankstopfen zur Versorgung von Laborinstrumenten
- Port-Set für Schüttel- und Kulturflaschen
- Code für die Rückverfolgbarkeit

Transferstopfen komplett

Art. Nr.	Gewinde	Anzahl Schläuche	Schlauch-Ø (mm)	CHF
084477	GL 25	2	3,2	AA -
084478	GL 25	3	3,2	AA -
084479	GL 25	4	3,2	AA -
096363	GL45	2	3,2	AA -
096364	GL45	3	3,2	AA -
096365	GL45	4	3,2	AA -
096366	GL45	5	3,2	AA -
084475	GL 45	3	8	AA -

Ersatzteile für GL45

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
084476	Silikondichtung Ø.außen x innen = 40,5 x 27,5 mm; Dicke 3 mm	10	AA -
090367	Kappe GL45 aus rotem PBT, zentrale Öffnung 34 mm	10	AA -

Verschluss GL45 4 DURAN®-Schläuche

NEU



- Aus Edelstahl Typ 316L (1.4404/S31603)
- Hergestellt mit einem 3D-Drucker
- Ein Teil elektropoliert, für eine effektive Reinigung und Sterilisation
- Rohransätze für Schlauch mit Innendurchmesser 6,4 mm
- Der Edelstahlkern und die Kappe sind 2 separate Teile, die Kappe kann abgeschraubt werden, ohne den Schlauch zu trennen
- Silikondichtung (platiniumkatalysiert USP ‹88› Class VI) und PP GL45 Schraubverschluss für einen dichten Verschluss
- Temperaturbeständig bis 140 °C (oder 180 °C mit PBT-Verschluss)
- Autoklavierbar bei 121 °C für 15 Minuten
- Retrace Code für eine vollständige Rückverfolgbarkeit

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
096970	PP-Stopfen GL45 mit Dichtung und Öffnung sowie Edelstahlanschlüsse	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
084476	Ersatzdichtung, Innendurchmesser 40,5 mm und Außendurchmesser 27,5 mm, Dicke 3 mm	AA -
090367	Schraubverschluss aus PBT GL45 mit 34 mm Öffnung	AA -

Anwendungen

- Transfer von sterilen Flüssigkeiten
- Probenahme von Flüssigkeiten aus einem Behälter mit großem Volumen in Flaschen
- Tankdeckel für Laborinstrumente
- Port-Anordnung für Schüttelflaschen und Zellkulturgefäße